


VelaQuin®



**AUTOCLAVE VERTICAL
CVQ-B50L**

CVQ-B50L

AUTOCLAVE VERTICAL

La autoclave vertical utiliza saturación de vapor para esterilizar artículos de manera rápida y eficiente. Puede usarse en hospitales, centros de salud pública, estaciones sanitarias, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científica o instituciones que requieran el uso de materiales o soluciones estériles. Se puede esterilizar instrumental médico/quirúrgico, ropa quirúrgica, artículos de vidrio, gasas, vendas, soluciones, etc. Además, puede emplearse para obtener agua potable de alta calidad en industrias y empresas mineras.

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD	50 L.
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	220 kPa.
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO	134°C.
UNIFORMIDAD DE CALOR	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$.
INTERVALO DE TIEMPO	0 - 99 min.
INTERVALO DE TEMPERATURA	0 - 134°C.
DIMENSIONES INTERNAS	$\Phi 340 \times 670$ mm.
DIMENSIONES EXTERNAS	Aprox. 460 x 460 x 1130 mm.
PESO BRUTO	99 kg.
POTENCIA	3000 W.
ALIMENTACIÓN	CA 110V, 60Hz
GARANTÍA	1 año.

A

Accesorios incluidos:
Canastillas
Placa con orificios
Tapa interna
Agarraderas con gancho
Tubo de escape y manguera
Válvula de seguridad
Interruptor de suspensión de alimentación
Llave de descarga de agua
Manual de operación

B

Características adicionales:
Panel de control suave y fácil de usar.
Tiene protección contra sobrecalentamiento, exceso de presión y falta de agua.
La puerta se bloquea cuando la presión interna es $>27\text{kPa}$.
Cuenta con función de liberación de aire de enfriamiento, temporizador y alarma
Incluye ruedas en la parte inferior del equipo para fácil movilidad.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



VelaQuin



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx