

VelaQuin®



**AUTOCLAVE VERTICAL  
CVQ-B75L**

# CVQ-B75L

## AUTOCLAVE VERTICAL

La autoclave vertical utiliza saturación de vapor para esterilizar artículos de manera rápida y eficiente. Puede usarse en hospitales, centros de salud pública, estaciones sanitarias, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científica o instituciones que requieran el uso de materiales o soluciones estériles. Se puede esterilizar instrumental médico/quirúrgico, ropa quirúrgica, artículos de vidrio, gasas, vendas, soluciones, etc. Además, puede emplearse para obtener agua potable de alta calidad en industrias y empresas mineras.

### DATOS TÉCNICOS

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| CAPACIDAD                     | 75 L.                        |
| PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO     | 220 kPa.                     |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO | 134°C.                       |
| UNIFORMIDAD DE CALOR          | $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ . |
| INTERVALO DE TIEMPO           | 0 - 99 min.                  |
| INTERVALO DE TEMPERATURA      | 0 - 134°C.                   |
| DIMENSIONES INTERNAS          | $\Phi 390 \times 680$ mm.    |
| DIMENSIONES EXTERNAS          | Aprox. 500 x 500 x 1155 mm.  |
| PESO BRUTO                    | 118 Kg.                      |
| POTENCIA                      | 4500 W.                      |
| ALIMENTACIÓN                  | CA 110V, 60Hz                |
| GARANTÍA                      | 1 año.                       |

**A** Accesorios incluidos:

- Canastillas
- Placa con orificios
- Tapa interna
- Agarraderas con gancho
- Tubo de escape y manguera
- Válvula de seguridad
- Interruptor de suspensión de alimentación
- Llave de descarga de agua
- Manual de operación

**B** Características adicionales:

- Panel de control suave y fácil de usar.
- Tiene protección contra sobrecalentamiento, exceso de presión y falta de agua.
- La puerta se bloquea cuando la presión interna es  $>27\text{kPa}$ .
- Cuenta con función de liberación de aire de enfriamiento, temporizador y alarma
- Incluye ruedas en la parte inferior del equipo para fácil movilidad.

## INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



**VelaQuin**



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.  
Sin costo 01800-500-8352  
ventas@velaquin.com.mx  
[www.velaquin.com.mx](http://www.velaquin.com.mx)