



**BAÑO TERMOSTÁTICO
DK-2000-III L**

BAÑO TERMOSTÁTICO

Equipo frecuentemente utilizado para evaporar, concentrar y calentar a temperatura constante muestras que no se puedan someter a calentamiento directo. Ideal para hospitales, universidades y colegios, así como unidades de investigación científica y laboratorios de empresas industriales, mineras y farmacéuticas.

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD	Aprox. 14.6 L
INTERVALO DE TEMPERATURA	T.A.+5°C a 100°C
ESTABILIDAD	±0.5°C
SENSIBILIDAD	≤±1°C
ERROR	≤±2.5°C
TEMPORIZADOR	0 - 9999 min
DIMENSIONES DEL EQUIPO	360 x 330 x 215 mm
DIMENSIONES DEL TANQUE DE AGUA	325 x 300 x 150 mm
PESO BRUTO	Aprox. 7.3 kg
POTENCIA	1000 W
ALIMENTACIÓN	CA 110V, 60Hz
GARANTÍA	1 año

A

Accesorios Incluidos
Cubierta desmontable con 4 cavidades
Anillos reductores/concéntricos y tapas (desmontables)
Boquilla de desagüe
Cable de alimentación
Manual de operación

B

Características Adicionales
Cuenta con una cubierta con 4 cavidades, distribuidas en 2 filas de 2 cavidades cada una. *Diseño compacto para fácil movilidad.* Incluye doble pantalla LED para visualizar el tiempo configurado y la temperatura del baño. *Tiene un teclado suave y fácil de usar.*

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx