



Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub- geschw.	Leistung	Gewicht ausger.	Ketten- grösse	Ketten- gewicht	Schutzart nach DIN 40050: - Isolierstoffklasse - Anschlussicherung generell - Lasthaken DIN 15401	IP55 F 10A	Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale:				
	150	180	240	300	360								Lifting speed	Motor power	3x400V 50Hz	Weight compl.	Chain size
ED% Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%	Vitesse de levage	Puissance	Poids équipé	Dimension de la chaîne	Poids chaîne	- Protection DIN 40050: - Insulation class - Fuse protection generally - Load hook DIN 15401	IP55 F 10A	Kettenmagazin: Chain bucket: Boîte à chaîne:	9405.3044.1x 9405.3045.1xx	4m 4m		
GCH 1600/2N	3200	2500	2000	1600	1250	4	2.44	6.0	73	9x27	1.75						
GCH 1600/2NF	3200	2500	2000	1600	1250	4/1	2.44/0.61	6.6/4.2	75	9x27	1.75						
GCH 1600/2SF	2000	1600	1250	1000	800	6.25/1.5	2.4/0.58	6.6/4.2	75	9x27	1.75						

**GCH 1600/2**

Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.



Hebe- und Fördertechnik

**9408.9205.5**

Index C

Massstab Echelle	Gezeichnet dessiné	09.03.07	P.ENGEL
	Geprüft Modifié par	07.08.07	A.HADDORN
	Geprüft Contrôlé		
	Freigebe Norm Autorisée norm	29.03.07	P.ENGEL