



Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor power Puissance	Gewicht ausger. Weight compl. Poids équipé	Ketten- grösse Chain size Dimension de la chaîne	Ketten- gewicht Chain weight Poids chaîne	
	kg	kg	kg	kg	kg						m/min.
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	150	180	240	300	360						
ED% Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%						
GCH 2000/1N	2000	1600	1250	1000	800	8	3.05	7.3	65	10x28	2.25
GCH 2000/1NF	2000	1600	1250	1000	800	8/2	3.05/0.77	8.0/4.5	67	10x28	2.25
GCH 2000/1SF	1250	1000	800	630	500	12.5/3	2.98/0.72	8.0/4.5	67	10x28	2.25

- Schutzart nach DIN 40050: IP55
- Isolierstoffklasse F
- Anschlussicherung generell 10A
- Lasthaken DIN 15401

Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale:
Güteklasse, Grade, Classe qualité: DAT (8SS)
nach, according to, selon: FEM 9.671

Kettenmagazin: 9405.3044.1 x 3m
Chain bucket: 9405.3045.1 x 8m
Boîte à chaîne:

GCH 2000/1
Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	09.03.07	P. ENGEL
	Bearbeitet Modifié par	07.08.07	P. ENGEL
	Geprüft Contrôlé		
	Freigebe Norm Autorisé norm	29.03.07	P. ENGEL

9408.9200.5