



Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub- geschw. Lifting speed	Leistung Motor power	Gewicht 3x400V 50Hz	Ketten- ausger. Weight compl.	Ketten- grösse Chain size	Ketten- gewicht Chain weight		- Schutzart nach DIN 40050: - Isolierstoffklasse - Anschlussicherung generell - Lasthaken DIN 15401	IP55 F 10A	Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale: Güteklasse, Grade, Classe qualité: DAT (8SS) nach, according to, selon: FEM 9.671
	kg	kg	kg	kg	kg										
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	150	180	240	300	360	Vitesse de levage m/min.		A (18m)							Kettenmagazin: 9405.3044.1x 3m Chain bucket: 9405.3045.1xx 8m Boîte à chaîne:
GCH 2500/2N	5000	4000	3200	2500	2000	3.2	3.05	7.7	76	10x28	2.25				
GCH 2500/2NF	5000	4000	3200	2500	2000	3.2/0.8	3.05/0.77	8.2/4.4	78	10x28	2.25				
GCH 2500/2SF	3200	2500	2000	1600	1250	5/1.25	3.05/0.77	8.2/4.4	78	10x28	2.25				

GCH 2500/2

Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.



9408.9203.5

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	09.03.07	P. ENGEL
	Überarbeitet Modifié par	07.08.07	A. HADORN
	Gepüffert Contrôlé	29.03.07	P. ENGEL
	Freigegeben Autorisé norm		

Index
C