



MLC169BC

360° Motion Activated Light Control Instructions


This light control automatically turns light on when motion is detected in the room and off 10 minutes after you leave. Senses activity at distances up to 20 feet away when mounted 8 feet off the floor, with a detection zone up to 360°. Perfect for laundry room, garage, basement or attic. Eliminates fumbling in the dark for a switch or pull-string.

FOR INDOOR USE ONLY


⚠ Caution: This motion sensor is not designed for use with an enclosed or shaded fixture of any kind. Infrared cannot penetrate glass or plastic. Use only with a ceiling mounted, bare bulb light socket. Works with any compact fluorescent, LED, or incandescent bulbs, 75 Watts Max. For best results, use a compact fluorescent bulb, LED bulb or an incandescent bulb of 75 Watts or less. Do not use with halogen bulbs.

DIRECTIONS FOR USE:

- Turn power to light socket off.
- Remove light bulb from socket.
- Screw Motion Activated Light Control into empty socket.
- Screw light bulb into Motion Activated Light Control.
- Position motion sensor windows to face entryway to the room or areas of activity.
- Turn power on. Light will turn on immediately. Light will turn off 10 minutes after you leave the area.
- Unit will now operate automatically.



3 Zones for up to 360° detection
 3 zones pour une détection jusqu'à 360°
 3 zonas de detección de hasta 360°



ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

AmerTac warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. Additional details are available at www.amertac.com. Prop. 65 Warning: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm.

©2017 AmerTac™
 250 Boulder Drive
 Breinigsville, PA 18031
 610-336-1330
www.amertac.com
 Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China



120V~, 60Hz, 75 Watts Max
 120V~, 60Hz, máximo 75 watts
 120V~, 60Hz, 75 watts maximum

117-0013-A

Back Panel



Instructions pour la commande à 360 ° d'éclairage activée par mouvement

MLC169BC

Cette commande d'éclairage active automatiquement l'éclairage lorsque le mouvement d'une personne est détecté dans la pièce et le désactive 10 minutes après son départ. Détecte toute activité jusqu'à une distance de 6,1 m (20 pi) lorsque l'installation est effectuée à 2,4 m (8 pi) du plancher, dans une zone de détection qui peut couvrir jusqu'à 360°. Produit idéal pour les buanderies, les garages, les sous-sols ou les greniers. Élimine tout tâtonnement dans l'obscurité pour trouver un interrupteur ou tirer un cordon.

POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

Attention : Ce détecteur de mouvement n'est pas conçu pour être utilisé avec un luminaire encastré ou un abat-jour, quel que soit son type. Les rayons infrarouges ne peuvent pas pénétrer le verre ou le plastique. Utiliser seulement avec une ampoule nue à douille installée au plafond. Fonctionne avec toute ampoule fluorescente, DEL ou incandescente compacte de 75 watts au maximum. Pour un meilleur résultat, utiliser une ampoule fluorescente ou une ampoule incandescente compacte de 75 watts ou moins. Ne pas utiliser avec des ampoules halogènes.

MODE D'EMPLOI :

- Désactiver l'alimentation électrique vers la douille de l'ampoule.
- Enlever l'ampoule de la douille.
- Visser la commande d'éclairage activée par mouvement dans la douille vide.
- Visser l'ampoule dans la commande d'éclairage activée par mouvement.
- Positionner la fenêtre détectrice de mouvement face à l'entrée de la pièce ou de la zone d'activité.
- Mettre sous tension. L'éclairage s'active immédiatement. L'éclairage se désactive 10 minutes après le départ d'une personne de la zone.
- L'appareil fonctionne alors automatiquement.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

AmerTac™ garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication à l'acheteur d'origine pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat. Des détails supplémentaires sont disponibles sur le site www.amertac.com/warranty. Avert. relatif à la prop. 65 : ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales et/ou d'autres effets nocifs pour la reproduction.

Instrucciones para el Control de Luz Activado por Movimiento

El control de luz enciende una luz automáticamente cuando detecta movimiento en la habitación y la apaga 10 minutos después de que Ud. abandone la habitación. Detecta actividad a distancias de hasta 20 pies cuando se monta a 8 pies del suelo, con una zona de detección de hasta 360°. Ideal para cuartos de lavar, garajes, sótanos o desvanes. Elimina la necesidad de tener que buscar a tientas un interruptor o tirar de un cordón en la oscuridad.

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

Atención: Este sensor de movimiento no ha sido diseñado para uso con accesorios instalados en un armario o accesorios matizados de ninguna clase. Los rayos infrarrojos no pueden penetrar objetos de vidrio o plástico. Utilícelo solamente con un portalámpara con foco desnudo instalado en plafón. Funciona con focos incandescentes, LED o fluorescentes compactos, de 75 Watts máximo. Para obtener mejores resultados, utilice un foco incandescente o un foco fluorescente compacto de 75 Watts o menos. No utilice con focos de halógeno.

DIRECCIONES DE USO:

- Apague la alimentación eléctrica en el portalámpara.
- Remueva el foco del portalámpara.
- Enrosque el Control de luz activado por movimiento en un portalámpara vacío.
- Enrosque el foco en el Control de luz activado por movimiento.
- Coloque la ventanas sensora de movimiento orientada hacia la entrada de la habitación o el áreas de actividad.
- Encienda la alimentación eléctrica. La luz se encenderá inmediatamente. La luz se apagará 10 minutos luego de que Ud. abandone el área.
- La unidad funcionará ahora de manera automática.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

AmerTac le garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Detalles adicionales disponibles a través de www.amertac.com. Advert. sobre Prop. 65: Es del conocimiento del Estado de California que este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer y/o malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.

Westek MLC169BC Instruction Insert

INSERT SIZE: 5.5" x 8.5" (2 per 8.5" x 11" sheet)

Sheet-BACK

Back Panel



COLORS: Use Pantone Color Chip(s) for Color Matching

THIS PRINT IS FOR REFERENCE ONLY AND IS NOT INTENDED FOR COLOR MATCHING
这份打印只作参考，而非用作校对颜色的标准。