

# Optima asynchrone

- **Siège de travail**  
Atelier, industrie
- **Assise et dossier** asynchrone permettant 2 postures : Assise et assis debout
- **Revêtement** : Multiplis de hêtre
- **Hauteurs** : H1 à H4



Photos et spécifications techniques informatives et non contractuelles

### Caractéristiques techniques:

**Assise ergonomique galbée** arrondi à l'avant L 425 x P 400 mm et **dossier moyen à double cambrure** anatomique L 380 x H 340 mm en multiplis de hêtre épaisseur 8 mm chants poncés, finition hêtre **verni naturel antiglisse M1**.

**Assise et dossier** équipés d'un mécanisme **asynchrone** permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise **+5°/-6°** et de l'angle du dossier **+10°/-18° EN-1335** avec blocage en toute position suivant l'utilisateur, offrant une posture assise et assis debout avec une position ergonomique idéale permettant au bassin de prendre sa position verticale naturelle favorisant une courbure correcte de la colonne vertébrale et en particulier les lombaires.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz **avec amortisseur d'assise**, norme **classe IV – DIN 4551**.

**Option : Repose-pieds ajustable** 4 branches fonte d'aluminium noir et cercle repose-pieds Ø 420 mm. Autres repose-pieds et finition du modèle se reporter au guide tarifaire.

**Piètement** de sécurité 5 branches acier époxy noir Ø 630 mm, équipé de cinq roulettes jumelées pivotantes polyamide à bande de roulement souple pour sol dur ou patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

Assise L 425 x P 400 mm  
Dossier L 380 x H 340 mm

Encombrement H1 : L 630 x P 630 x H 390/520 mm (roulettes)  
Encombrement H2 : L 630 x P 630 x H 450/640mm (roulettes)  
Encombrement H3 : L 630 x P 630 x H 530/780 mm (patins)  
Encombrement H4 : L 630 x P 630 x H 620/810 mm (patins)

Colisage : 1      Poids : 8,5 à 11,2 kg      Cubage : 0,12 m<sup>3</sup>      10,3 à 12,9 kg

