

VARNOSTNI LIST

po 1907/2006/ES, Člen 31

Stran 1/7

Crankalicious Leather Lacquer

Revizija 0

Datum revizije 2016-09-12

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka	Crankalicious Leather Lacquer
-------------	-------------------------------

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Predvidena uporaba	[SU21] Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki); [PC35] Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil);
--------------------	--

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje	Dodo Juice Limited
Naslov	Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK
Web	www.dodojuice.com
Telefon	+44(0)1279 813222
Email - Odgovorna oseba za izdajo	factory@dodojuice.com

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

2.1.1. Razvrstitev - 1999/45/ES	R10
Glavne nevarnosti	Simboli: Vnetljivo.
2.1.2. Razvrstitev - ES 1272/2008	Flam. Liq. 3: H226; Eye Irrit. 2: H319;

2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost	
Opozorilna beseda	Pozor
Stavek o nevarnosti	Flam. Liq. 3: H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi. Eye Irrit. 2: H319 - Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavek: preprečevanje	P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano P233 - Hraniti v tesno zaprti posodi. P240 - Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241 - Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo//, odporno proti eksplozijam.

Crankalicious Leather Lacquer

Revizija 0

Datum revizije 2016-09-12

2.2 Elementi etikete

Previdnostni stavek: odziv	P242 - Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243 - Preprečiti statično naelektrenje. P264 - Po uporabi temeljito umiti . P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
	P303+P361+P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 - Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370+P378 - Ob požaru: Za gašenje se uporabi Na alkohol odporna pena..
Previdnostni stavek: shranjevanje	P403+P235 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
Previdnostni stavek: odstranjevanje	P501 - Odstraniti vsebino/posodo hazardous waste.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

67/548/EEC / 1999/45/EC

Kemijsko ime	Indeks-št.	CAS št.	ES št.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Razvrstitev	M-faktor.
Zirconium acetate		7585-20-8	231-492-7		1 - 10%	Xi; R36/37	
Isopropanol	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7			F; R11 Xi; R36 R67	
Methanol	603-001-00-X	67-56-1	200-659-6		0 - 0.5%	F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25	

EC 1272/2008

Kemijsko ime	Indeks-št.	CAS št.	ES št.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Razvrstitev	M-faktor.
Zirconium acetate		7585-20-8	231-492-7				
Dimethyl siloxane with aminoethylaminopropylsilsequioxane, hydroxy-term Partially fluorinated alkyl polyether		68554-54-1				Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; Acute Tox. 4: H302;	
Isopropanol	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7			Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336; Repr. 2: H361f; Aquatic Chronic 4: H413;	
Octamethylcyclotetrasiloxane	014-018-00-1	556-67-2	209-136-7			Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318;	
Polyoxyethylene, C11-14 alcohols		78330-21-9				Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Acute 1: H400;	
Hexadecyltrimethylammonium chloride		112-02-7	203-928-6			Flam. Liq. 2: H225; Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311; Acute Tox. 3: H301; STOT SE 1: H370;	
Methanol	603-001-00-X	67-56-1	200-659-6			Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Acute 1: H400;	
Hexadecyldimethylamine		112-69-6	203-997-2				

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje	Osebo, ki je bila izpostavljena prenesite na svež zrak. Če se slabo počutite, poiščite zdravniško pomoč (kjer je mogoče, pokažite etiketo).
Stik z očmi	Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Če draženja ali simptomi ostajajo poiščite zdravniško pomoč.
Stik s kožo	Takoj sperite z veliko količino vode in mila. Odstranite onesnažena oblačila. Če draženja ali simptomi ostajajo poiščite zdravniško pomoč.
Zaužitje	Pri zaužitju se lahko pojavi slabost in bruhanje. Poiščite zdravniško pomoč.

Crankalicious Leather Lacquer

Revizija 0

Datum revizije 2016-09-12

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje	Lahko povzroči omotičnost in glavobol. Lahko povzroči draženje sluzničnih membran.
Stik z očmi	Draži oči.
Stik s kožo	Lahko draži kožo.
Zaužitje	Pri zaužitju se lahko pojavi slabost in bruhanje.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zaužitje	Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
----------	---

Splošne informacije

	b nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).
--	--

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

	Ogljikovi oksidi. Na alkohol odporna pena.
--	--

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

	. Pri gorenju nastajajo dražeči, strupeni in neprijetni dimi.
--	---

5.3 Nasvet za gasilce

	Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Ko je potrebno, nosite ustrezno opremo za dihanje.
--	---

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

	Na delovnem območju zagotovite ustrezno prezračevanje. Osebe evakuirajte na varno območje. Odstranite vse vire vžiga. Nosite ustrezno zaščitno opemo.
--	---

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

	Preprečite izdelku, da bi prišel v odtok. Če je varno, preprečite nadaljnje razlitje.
--	---

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

	Absorbirajte z neaktivnim, absorpcijskim materialom. Prenesite v ustrezen, označen vsebnik za odpad. Območje razlitja temeljito očistite z obilno količino vode.
--	--

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

	ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje.
--	--------------------------------------

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

	Preprečiti stik s kožo in očmi. Na delovnem območju zagotovite ustrezno prezračevanje. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.
--	---

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

	Hranite v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru. Hranite vsebnike zatesnjene. Hranite v ustrezno označenih vsebnikih.
--	--

7.3 Posebne končne uporabe

	Ne pršite po odprtem ognju ali drugih žarečih materialih. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec). Hraniti izven dosega otrok.
--	---

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

8.1.1. Meje vrednosti izpostavljenosti

Crankalicious Leather Lacquer

Revizija 0

Datum revizije 2016-09-12

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti

Isopropanol	Razvrstitev R: - Razvrstitev RF: - Mejne vrednosti mg/m ³ : 500 KTV: 4	Razvrstitev M: - Razvrstitev RE: - Mejne vrednosti ml/m ³ (ppm): 200 Op: Y, BAT
Methanol	Razvrstitev R: - Razvrstitev RF: - Mejne vrednosti mg/m ³ : 260 KTV: 4	Razvrstitev M: - Razvrstitev RE: - Mejne vrednosti ml/m ³ (ppm): 200 Op: K, Y, BAT, EU

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor	Na delovnem območju zagotovite ustrezno prezračevanje.
8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema	Nosite kemično zaščitno opremo.
zaščito z oči / obraz	Odobrene varnostne rokavice.
zaščito kože - zaščito rok	Kemično odporne rokavice (PVC).
zaščito dihal	Ko je potrebno, nosite ustrezno opremo za dihanje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	Tekoč
Barva	Belo
Vonj	Alkoholno
Zmrziščno točko	-7 °C
Plamenišče	29 °C (ASTM D-93)
Relativna gostota	0.969 (H ₂ O = 1 @ 20 °C)
Temperatura samovžiga	350 °C
Viskoznost	8 sec. 3 mm (ISO 2431)
Topnost	Se meša z vodo

9.2 Drugi podatki

VOC (hlapne organske spojine)	160 g/l
-------------------------------	---------

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

	Stabilen pod normalnimi pogoji.
--	---------------------------------

10.2 Kemijska stabilnost

	Stabilen pod normalnimi pogoji.
--	---------------------------------

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

	Oksidirajoča sredstva.
--	------------------------

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

	Toplota, iskre in goli plameni.
--	---------------------------------

10.5 Nezdružljivi materiali

	Oksidirajoča sredstva.
--	------------------------

10.6 Nevarni produkti razgradnje

	Ogljikovi oksidi.
--	-------------------

Crankalicious Leather Lacquer

Revizija 0

Datum revizije 2016-09-12

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

jedkost za kožo/draženje kože resne okvare oči/draženje preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	Draženje ni pričakovano.
	Povzroča hudo draženje oči.
	Ni poročil o prekomerni občutljivosti.

11.1.4. Toksikološki podatki

Isopropanol	Oralno podgana LD50: 5500mg/kg	Dermalno kunec LD50: >2000mg/kg
-------------	--------------------------------	---------------------------------

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Isopropanol	Alge EC50/72h: >1000mg/l Bakterije EC10/18h: 5175mg/l	Vodna bolha LC50/24h: >1000mg/l Jez LC50/48h: >100mg/l
-------------	--	---

12.2 Obstočnost in razgradljivost

	Lahko biorazgradljivo.
--	------------------------

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

	Ni bioakumulacije.
--	--------------------

12.4 Mobilnost v tleh

	Se meša z vodo. Za ta izdelek podatki niso na voljo.
--	--

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

	PBT no. vPvB no.
--	------------------

12.6 Drugi škodljivi učinki

	Nič.
--	------

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Splošne informacije

	Razpad v skladu z/s lokalnimi, regionalnimi in državnimi predpisi.
--	--

Odstranitev pakiranja

	Prazne vsebnike se lahko pošlje v predelavo ali za odstranitev.
--	---

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Piktogrami za nevarnost

	
--	---

14.1 Številka ZN

	UN1993
--	--------

14.2 Pravilno odpremo ime ZN

	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropanol)
--	--

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/RID	3
Subsidiarno tveganje	-
IMDG	3

Crankalicious Leather Lacquer

Revizija 0

Datum revizije 2016-09-12

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Subsidiarno tveganje	-
IATA	3
Subsidiarno tveganje	-

14.4 Skupina pakiranja

Skupina pakiranja	III
-------------------	-----

14.5 Nevarnosti za okolje

Nevarnosti za okolje	No
Onesnaževalec morij	No

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

	Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglince/hlapov/razpršila. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
--	---

ADR/RID

ID	30
Kod omejitve za predore	(D/E)

IMDG

EmS koda	F-E S-E
----------	---------

IATA

Navodila o pakiranju (Kargo)	366
Maksimalna količina	220 L
Navodila o pakiranju (Potniki)	355
Maksimalna količina	60 L

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Uredbe	Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES.
--------	---

15.2 Ocena kemijske varnosti

	ni razpoložljivih podatkov.
--	-----------------------------

ODDELEK 16: Drugi podatki

Drugi podatki

Besedilo s frazami o nevarnostih v poglavju 3	R11 - Lahko vnetljivo. R23/24/25 - Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. R36/37 - Draži oči in dihala. R36 - Draži oči. R39/23/24/25 - Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. R67 - Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Besedilo s stavkov o nevarnosti v poglavju 3	Skin Irrit. 2: H315 - Povzroča draženje kože. Eye Irrit. 2: H319 - Povzroča hudo draženje oči. Acute Tox. 4: H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju. Flam. Liq. 2: H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. STOT SE 3: H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Repr. 2: H361f - Sum škodljivosti za plodnost. Aquatic Chronic 4: H413 - Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

Crankalicious Leather Lacquer

Revizija 0

Datum revizije 2016-09-12

Drugi podatki

	<p>Eye Dam. 1: H318 - Povzročča hude poškodbe oči. Skin Corr. 1B: H314 - Povzročča hude opekline kože in poškodbe oči. Aquatic Acute 1: H400 - Zelo strupeno za vodne organizme. Acute Tox. 3: H301 - Strupeno pri zaužitju. Acute Tox. 3: H311 - Strupeno v stiku s kožo. Acute Tox. 3: H331 - Strupeno pri vdihavanju. STOT SE 1: H370 - Škoduje organom .</p>
Maksimalna vsebnost HOS	160 g/l.

Nadaljnje informacije

	<p>Informacije podane v tem Varnostnem listu so samo napotek za varno uporabo, hrambo in rokovanje z izdelkom. Informacije so po našem najboljšem znanju točne na dan izdaje, vendar za točnost ne dajemo garancije. Te informacije se nanašajo samo na specifičen material in morda niso veljavne za tak material uporabljen v kombinaciji z kakršnim koli drugim materialom ali postopkom.</p>
--	--