



Artikelnummer: GH – Original Eze-Sleeves®

Hohe Qualität Klasse 40 Grauguss **Material:**

Rockwell-Härte: 25 – 30 Rockwell

◆ schnell und einfach ◆ spart Kosten ◆ spart Zeit ◆

Die Eze-Sleeves[®] ermöglichen die schnelle Reparatur des Lagerschildes. Der Einbau ist einfach, schnell und unkompliziert zu erledigen. So erspart die Eze-Sleeves® langwierige Zerspannungsarbeit.

SEIPP bietet die Eze-Sleeves[®] in einem breiten Lieferprogramm an. Neben kurzen Lieferzeiten gibt es auf EZE-Sleeves[®] keine Mindermengen.

So wird die Reparaturhülse eingesetzt:

1	•Gehäuse einspannen und ausrichten
2	• Auf Maß drehen:
3	•Eze-Sleeves® einsetzen (kleben mit z.B. WEICON W 306-60 bzw. pressen)
4	•Eze-Sleeves® auf Lagermaß ausdrehen
5	•Hervorstehendes Hülsenende abdrehen

Bohrungstoleranz zum Einpressen Bohrungstoleranz zum Kleben

> - 0,05 mm **H7**



SEIPP-Nr.	passend zu Lager	Außen ∅ ±0,5 mm	Länge mm
GH 2620	6000	29	20
GH 2820	6001	31	20
GH 3020	6200	33	20
GH 3220	6002 / 6201	35	20
GH 3520	6003 / 6202 / 6300	38	20
GH 3720	6301	40	20
GH 4020	6203	43	20
GH 4220	6004 / 6302	45	20
GH 4720	6005 / 6204 / 6303	50	20
GH 5222	6205 / 6304	55	22
GH 5525	6006	58	25
GH 6230		65	30
GH 6240	6007 / 6206 / 6305		40
GH 6250			50
GH 7230			30
GH 7240	6207 / 6306	76	40
GH 7250			50
GH 8030			30
GH 8040	6010 / 6208 / 6307	84	40
GH 8050			50
GH 8530			30
GH 8540	6209	89	40
GH 8550			50
GH 9030			30
GH 9040	6011 / 6210 / 6308	94	40
GH 9050			50
GH 10030	6013 / 6211 / 6309	105	30



SEIPP-Nr.	passend zu Lager	Außen ∅ ±0,5 mm	Länge mm
GH 10040			40
GH 10050			50
GH 11030	6014 / 6212 / 6210	445	30
GH 11040	6014 / 6212 / 6310	115	40
GH 11050	6014 / 6212 / 6310	445	50
GH 11060	0014 / 0212 / 0310	115	60
GH 12040			40
GH 12050	6213 / 6311	125	50
GH 12060	0213 / 0311		60
GH 12070			70
GH 12540		130	40
GH 12550	6016 / 6214		50
GH 12560			60
GH 12570			70
GH 13040		136	40
GH 13050	6017 / 6215 / 6312		50
GH 13060	6017 / 6215 / 6312		60
GH 13070			70
GH 14040		146	40
GH 14050	6018 / 6216 / 6313		50
GH 14060			60
GH 14070			70
GH 15040		156	40
GH 15050	6020 / 6217 / 6314		50
GH 15060		130	60
GH 15070			70
GH 16040	6021 / 6218 / 6315	166	40



SEIPP-Nr.	passend zu Lager	Außen ∅ ±0,5 mm	Länge mm
GH 16050			50
GH 16060			60
GH 16070			70
GH 17050	6022 / 6219 / 6316		50
GH 17060		176	60
GH 17070			70
GH 17080	6022 / 6219 / 6316	176	80
GH 18050		186	50
GH 18060	6024 / 6220 / 6217		60
GH 18070	6024 / 6220 / 6317		70
GH 18080			80
GH 19050	6221 / 6318	196	50
GH 19060			60
GH 19070		190	70
GH 19080			80
GH 20050			50
GH 20060			60
GH 20070	6026 / 6222 / 6319	207	70
GH 20080			80
GH 20090			90
GH 21560		222	60
GH 21570	6224 / 6320		70
GH 21580			80
GH 21590			90
GH 215100			100
GH 22560	6030 / 6321	232	60
GH 22570			70



SEIPP-Nr.	passend zu Lager	Außen ∅ ±0,5 mm	Länge mm
GH 22580			80
GH 22590			90
GH 225100			100
GH 23060			60
GH 23070			70
GH 23080	6226	237	80
GH 23090			90
GH 230100			100
GH 24070		248	70
GH 24080	6032 / 6322		80
GH 24090	6032 / 6322		90
GH 240100			100
GH 25070			70
GH 25080			80
GH 25090	6228 / 6323	258	90
GH 250100			100
GH 250110			110
GH 26070		268	70
GH 26080	6034 / 6324		80
GH 26090			90
GH 260100			100
GH 260110			110
GH 27070		278	70
GH 27080	6230		80
GH 27090			90
GH 270100			100
GH 270110			110



SEIPP-Nr.	passend zu Lager	Außen ∅ ±0,5 mm	Länge mm
GH 28080	6036 / 6326		80
GH 28090			90
GH 280100		288	100
GH 280110			110
GH 280120			120
GH 29080			80
GH 29090			90
GH 290100	6038 / 6232	298	100
GH 290110			110
GH 290120			120
GH 30080	6328	308	80
GH 30090			90
GH 300100	6328	308	100
GH 300110	0320	300	110
GH 300120	6328	308	120
GH 310120	6040 / 6234 / 6424	320	120
GH 320120	6236 / 6330	330	120
GH 340120	6044 / 6238 / 6332	350	120
GH 360120	6048 / 6240 / 6334	370	120
GH 380120	6336	390	120
GH 400120	6052 / 6244 / 6338	410	120
GH 420120	6056 / 6340	430	120
GH 440120	6342	450	120
GH 460120	6060 / 6344	470	120





Eze-Sleeves [®] -Tafel bestückt, Abmessung 750 x 750 mm		
SEIPP-Nr.	Inhalt:	
ZB GH TB	bestückt mit: je 1 Stück der Typen GH 3020, 3220, 3520, 3720, 4020, 4220, 4720, 5222, 6230, 7230, 8030, 8530, 9030, 10040, 11040, 12040, 12540, 13040 + 14040	

Technische Änderungen und Produktänderungen vorbehalten