



รายละเอียด ผลิตภัณฑ์	<p>DEKS OLJE® D.2 เป็นสารเคลือบเงา มีคุณสมบัติ แข็งแกร่ง ยึดหยุ่น และทนทาน ช่วยเพิ่มความสวยงามตามธรรมชาติของเนื้อไม้ ทาและบำรุงรักษาง่าย ยิ่งทาเคลือบ DEKS OLJE® D.2 จำนวนชั้นมากเท่าใด ความเงางามก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น DEKS OLJE® D.2 นั้นไม่เหมือนสารเคลือบเงาอื่น ๆ เพราะจะไม่แตกเป็นรอยขนแมวหรือลอกล่อน เนื่องจากมี DEKS OLJE® D.1* เป็นส่วนผสมนำพาให้สีเคลือบสามารถแทรกซึมเข้าไปผสมในเนื้อไม้ได้ จึงมีคุณสมบัติไม่ลอกล่อนเพราะน้ำมันสามารถซึมเข้าสู่เนื้อไม้</p>
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นเนื้อฟิล์มมีความยึดหยุ่น ไม่ลอก ไม่ล่อน • มีความเงางามสูง • เป็นสารเคลือบเงาที่มีความโปร่งใสสูง – ช่วยเพิ่มความสวยงามตามธรรมชาติของเนื้อไม้ • มีอายุการปกป้องเนื้อไม้ระยะยาว • ไม่ต้องขัดด้วยกระดาษทรายระหว่างทาแต่ละชั้น • บำรุงรักษาง่าย ไม่ต้องลอกชั้นสีเดิมก่อนทาทันที
การใช้งานทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> • ไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้อแข็งต่างประเทศ - ไม้โอ๊ค, เกาลัด, แอช, ไม้สัก, อีเป้, มะฮอกกานี, บางคิริ... • ไม้เนื้ออ่อน - สน, สนสปรูช, สนลาร์ช... • ไม้ใหม่หรือไม้ที่ผุแล้ว • งานภายนอก - เฟอร์นิเจอร์ในสวน วงกบหน้าต่าง ประตู ประตู... • ภายใน - กรุผนัง, ประตู, หน้าต่าง, งานเข้าไม้... • เรือเดินทะเล - งานทั้งหมดที่อยู่เหนือระดับน้ำ (ราวจับ ห้องควบคุมเรือ ขอบ... • ทาได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ผิวหน้าเมื่อแห้ง: มันเงา ประเภทน้ำมันนำพา: เรซินอัลคิด-ยูรีเทน ชนิดของตัวทำละลาย: มีตัวทำละลาย ความหนืด: กิ่งของเหลว แรงโน้มถ่วงเฉพาะที่: 0,910 ± 0,05 (20°C) สถานะทางกายภาพ: ของเหลว</p>

	<p>เนื้อที่เป็นของแข็ง: 56 % ± 5 จุดวาบไฟ: >60°C อายุการเก็บรักษา: 2 ปี ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิด ขนาดบรรจุ: 1L, 2.5L, 20L สี: สีอำพัน เวลาแห้ง: 12 - 24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น ระยะเวลาก่อนการใช้งาน: 3 วัน VOC: ค่าขีดจำกัดของสหภาพยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ (cat.A/i) 400 กรัม/ลิตร (2010) ผลิตภัณฑ์นี้มีปริมาณสูงสุดที่ 399 กรัม/ลิตร</p>
เครื่องมือในการทำงาน	แปรง ลูกกลิ้ง
การเตรียมการก่อนใช้งาน	คลุมและป้องกันวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการทำให้หมดใช้งานในอุณหภูมิระหว่าง 8°C ถึง 35°C ห้ามใช้งานภายใต้แสงแดดโดยตรงหรือบนพื้นผิวที่ร้อน
การเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน	<p><u>พื้นผิวทั่วไป:</u> พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง และปราศจากสิ่งสกปรก จารบี เชื้อรา น้ำค้าง น้ำมัน และสีเคลือบผิวหน้าทุกชนิด ล้างเชื้อรา น้ำค้างด้วยน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ 50/50 ใช้น้ำยาถูบนพื้นผิวรอ 10-15 นาที จากนั้นล้างออกให้หมดด้วยน้ำ DEKS OLJE® D.2 สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่เคลือบ DEKS OLJE® D.2 หรือ DEKS OLJE® D.1* ก่อนหน้าเท่านั้น สีเคลือบบนพื้นผิวอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องถูกขัดออกให้หมดและทั่วถึง</p> <p><u>ไม้ใหม่:</u> ไม้ใหม่ทั้งหมดต้องทาเคลือบด้วย DEKS OLJE® D.1 ก่อน ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 36 ชั่วโมง</p> <p><u>พื้นผิวไม้ที่ผุกร่อน (ไม่เคยผ่านการบำบัด):</u> โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการใช้งาน DEKS OLJE® D.1*</p> <p><u>พื้นผิวที่ผ่านเคลือบมาแล้ว (ทาน้ำมัน, สี, มีดราบ, เคลือบเงา...):</u> โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการใช้งาน DEKS OLJE® D.1*</p> <p><u>ไม้ผุกร่อนที่ผ่านการทาดด้วย DEKS OLJE® D.1* มาก่อน:</u> ทำความสะอาดไม้ด้วย NET-TROL®* และทาช้ำด้วย DEKS OLJE® D.1* ก่อนทาดด้วย DEKS OLJE® D.2</p> <p><u>ไม้ที่ผ่านการทาดด้วย DEKS OLJE® D.2 แล้ว:</u> ดูที่การบำรุงรักษา</p>
แอปพลิเคชัน / การใช้งาน	ทาโดยไม่ต้องผสมหรือทำให้เจือจาง

	<p>ทา DEKS OLJE® D.2 ซ้ำ 6 รอบ โดยเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงระหว่างการทาเคลือบซ้ำแต่ละชั้น ควรทาเคลือบซ้ำทั้งหมดภายใน 1 เดือน</p> <p>ไม่จำเป็นต้องขัดระหว่างชั้นของการทาเคลือบ</p> <p>หากต้องการให้เกิดความเงาสูงเป็นพิเศษ ให้ขัดระหว่าง 2 ชั้นสุดท้ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600</p> <p>ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 วันเพื่อให้ DEKS OLJE® D.2 แห้งสนิทก่อนใช้งาน</p>
การเก็บรักษา	<p>15 ตร.ม./ลิตร</p> <p>การบำรุงรักษาตามจริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน ชนิด พื้นผิว อายุ และความพรุนของพื้นผิว</p>
การบำรุงรักษา	<p>ล้างด้วยน้ำจืดเพื่อขจัดเกลือและสิ่งสกปรกบ่อย ๆ</p> <p><u>พื้นที่สีหรือที่ทาด้วย DEKS OLJE® D.1* มาก่อน:</u></p> <p>ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่สีหรือทาด้วย NET-TROL®* แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง</p> <p>ทรายด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320</p> <p>ทาทับด้วย DEKS OLJE® D.1*</p> <p>ทาเคลือบ DEKS OLJE® D.2 ตามจำนวนครั้งที่ต้องการ เพื่อเพิ่มระดับของผิวเคลือบที่มีอยู่</p> <p><u>พื้นผิวที่ขรุขระหรือถลอก:</u></p> <p>ทำพื้นผิวให้เรียบด้วยการใช้ DEKS OLJE® D.1* เป็นสารหล่อลื่นและขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320</p> <p>เช็ด DEKS OLJE® D.1* และเศษกระดาษทรายด้วยผ้าสะอาด แห้ง ไม่เป็นขุยเพื่อขจัดฝุ่นผงจากการขัด และทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง</p> <p>ทา DEKS OLJE® D.2 ซ้ำ 2 รอบ (ขั้นต่ำ) หรือมากกว่า โดยเกลี่ยให้ทั่วพื้นที่เพื่อทำให้มีผิวเคลือบที่ดี</p> <p><u>การทำใหม่:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชะโลมพื้นผิวด้วย DEKS OLJE® D.1* เพื่อเป็นสารหล่อลื่นแล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 2. ใช้ผ้าไม่เป็นขุยและแห้งเช็ด DEKS OLJE® D.1* และเศษผงจากการขัดให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง 3. ทา DEKS OLJE® D.2 1 หรือ 2 รอบตามต้องการ
ข้อจำกัดในการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • DEKS OLJE® D.2 ควรใช้กับพื้นผิวที่ทาเคลือบด้วย DEKS OLJE® D.1* หรือเคลือบด้วย DEKS OLJE® D.2 มาก่อนเท่านั้น • ห้ามทา DEKS OLJE® D.2 ในสภาพอากาศที่เปียกชื้นหรือในวันที่คาดว่าจะมีหมอกหรือน้ำค้าง • เพราะอาจทำให้ฟิล์มที่เพิ่งเช็ดตัวเกิดรอยฉ่ำ ไม่ใส ให้นำชิ้นงานไปตากแดดเพื่อขจัดความชื้นออกจากชั้นฟิล์ม

	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อ DEKS OLJE® D.2 แห่งสนิท พื้นผิวจะสิ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเปียกน้ำ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้กับดาตฟ้าเรือและพื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้สัญจร
ทำความสะอาด	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยไวท์สปีริตในขณะที่ยังเปียกอยู่ หากแห้งแล้วให้ลอกออกด้วยน้ำยาลอกสี เช็ดสีที่หยดหรือรอยสีไหลออกทันทีด้วยผ้าชุบตัวทำละลาย รอยหยดหรือรอยไหลจาก DEKS OLJE® D.2 ที่แห้งแล้วอาจลบออกได้ด้วย DILUNETT®* จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามคำแนะนำของผู้ผลิต <p>หมายเหตุ: ผ้าขี้ริ้ว ผอยขัด ฯลฯ ที่เลอะ DEKS OLJE® D.2 อาจติดไฟได้เองหากทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี ให้แช่ผ้าขี้ริ้ว ผอยขัด ฯลฯ ในน้ำหลังใช้งานหรือทิ้งไว้ในภาชนะโลหะใส่น้ำที่ปิดสนิท ก่อนนำไปทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่น ๆ</p>
การเก็บรักษา	DEKS OLJE® D.2 ที่เหลือจากการใช้งานให้เก็บในกระป๋องที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณ ปิดฝาให้สนิท ห้ามแช่แข็งและห้ามเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
ข้อมูลทั่วไป	<p>เราเขียนข้อมูลทางเทคนิคในเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>OWATROL INTERNATIONAL ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์จากการใช้งานเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมเงื่อนไขและสภาพต่าง ๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้</p> <p>ผลิตภัณฑ์ OWATROL อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ให้ใช้งานตามฉลากบนบรรจุภัณฑ์และเอกสารข้อมูลทางเทคนิค</p> <p>สำหรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อและศึกษาได้จาก www.owatrol.com</p>
ข้อมูลเพิ่มเติม และ ข้อมูลความปลอดภัย	<p>เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามสูดดมไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา</p> <p>สำหรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) ติดต่อ info@owatrol.com</p>
วันที่เผยแพร่	เมษายน 2016

*จากผู้ผลิตเดียวกัน