



รายละเอียดผลิตภัณฑ์	<p>NET-TROL® หรือ DECK CLEANER เป็นสารทำความสะอาดและสารเพิ่มความสดใสที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่ง ช่วยคืนสภาพไม้ภายนอกที่กลายเป็นสีเทาและเผชิญสภาพอากาศให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ NET-TROL แตกต่างจากนํ้ายาทำความสะอาดที่ใช้สารฟอกขาวหรือคลอรีน เพราะจะไม่ทำลายเส้นใยไม้ NET-TROL® ขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวและพื้นพร้อมคืนความสดใสสู่ภายนอกของพื้นผิว</p>
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> • ทำให้สีไม้ที่ผุกร่อนเป็นสีเทาสว่างกลับคืนสู่สภาพใหม่โดยไม่ต้องใช้นํ้ายาฟอกขาว • ออกฤทธิ์เร็ว คืนสภาพไม้สีเทาที่ผุกร่อนให้เป็นสีน้ำตาลตามธรรมชาติภายใน 20 นาที • ใช้ได้กับไม้ทุกชนิด: ไม้เนื้ออ่อน (รวมถึงไม้แปรรูปด้วยแรงดัน) - ไม้ลามาร์ช, ไม้สน, ไม้ซีดาร์...; ไม้ที่ใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่สูง ไม้แปรรูป; ไม้เนื้อแข็ง - สัก, อิโรโกะ, ฮีเป้, บางกีโร (บาเลา), ไม้ดัด, เกาลัด... • ทำความสะอาดและขจัดคราบที่เกิดจากแทนนิน • เป็นนํ้ายาขจัดคราบไขมันที่ดีเยี่ยมสำหรับไม้เนื้อแข็งที่ใช้ในเขตร้อนก่อนลงสีพื้นผิวที่เลือกไว้ • ลบร่องรอยจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เกิดจากเชื้อรา โรคราน้ำค้าง มลภาวะ... • คืนความแวววาวให้กับพลาสติกที่หมองคล้ำจากสภาพอากาศและรังสียูวี • ขจัดคราบสนิม • ทำความสะอาดหินที่สีเปลี่ยนไปจากเดิมและคราบซีเมนต์ • ขจัดพื้นผิวที่ลอกออกด้วย AQUANETT®*, PREPDECK®* หรือ DILUNETT®* • ปลอดภัยต่อการใช้งาน – ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและไม้พุ่ม • ย่อยสลายได้ - ไม่มีตัวทำละลายหรือสารฟอกขาว
การใช้งานทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้งานภายนอกเท่านั้น • การกำจัดเส้นใยไม้สีเทาที่ผุกร่อนจากไม้ที่ไม่ผ่านการบำรุงรักษา • ใช้ได้กับพื้นผิวแนวนอนหรือแนวตั้ง - รั้ว, รั้ว, ดาดฟ้า (เรือและสวน)

	<ul style="list-style-type: none"> • สำหรับพื้นผิวไม้ภายนอกที่ทาเคลือบไว้ก่อนหน้านี้ จำเป็นต้องทำความสะอาดก่อน • พื้นผิวอื่นๆ: ซีเมนต์ย้อมสนิม, หินเปลี่ยนสี, พลาสติก, GRP
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>การย่อยสลายทางชีวภาพ: ย่อยสลายได้ง่าย หมายเลขใบรับรอง: OECD 301 F.</p> <p>ชนิดของตัวทำละลาย: น้ำเปล่า</p> <p>แรงโน้มถ่วงเฉพาะ 20°C (68°F): 1,07 ± 0,05</p> <p>สถานะ: เจล</p> <p>ความสามารถในการติดไฟ: ไม่จัดว่าเป็นสีที่ติดไฟได้ดี</p> <p>อายุการเก็บรักษา: 18 เดือนในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิด</p> <p>ขนาดบรรจุ: 1L, 2.5L, 15L</p> <p>ลักษณะและกลิ่น: สีฟ้า กลิ่นสบูสด</p> <p>VOC: ไม่มีระบุไว้</p>
เครื่องมือในการทำงาน	<p>แปรงขนธรรมชาติหรือขนสังเคราะห์</p> <p>ลูกกลิ้ง (ขนยาวปานกลางหรือยาว)</p> <p>แปรงขัดใยสังเคราะห์</p> <p>เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง</p>
การเตรียมการก่อนใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • สวมถุงมือป้องกันสารเคมี แวนดานิรภัย และชุดป้องกัน • ปกปิดและปกป้องทุกอย่างที่ไม่ต้องการทำความสะอาด รวมถึงพื้นผิวอะลูมิเนียม • ฉีดน้ำพืชและพุ่มไม้ให้เปียกอย่างทั่วถึง • ใช้งานภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F) • ห้ามใช้งานกลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่ร้อน • เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้ง ให้ทำงานจากล่างขึ้นบนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยริ้วจากน้ำยาไหล
แอปพลิเคชัน / การใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • เขย่าหรือคนภาชนะให้เข้ากันก่อนใช้ • ทาให้เรียบเนียนหรือทำให้เงาจางก่อน ดู "การทำให้เงาจาง" ที่ด้านล่าง • หากทำงานในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ให้แบ่งเป็นโซนย่อย • ทาตามทิศทางของลายไม้เสมอ ห้ามใช้แปรงลวด <p>สำหรับ ไม้, หิน, คอนกรีต:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราวพื้นผิวให้เปียกด้วยน้ำสะอาด • ทาด้วย NET-TROL® • ขัดผิวเพื่อให้ NET-TROL® ซึมเข้าเนื้อไม้ • ทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาที หากพื้นผิวเริ่มแห้ง ให้พ่นด้วยละอองน้ำ • ขัดพื้นผิวขณะล้างด้วยน้ำหรือใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดัน (สูงสุด 60 บาร์/870 psi) • ล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่า • หากจำเป็นต้องทาซ้ำ ให้ทาตามขั้นตอน • สำหรับไม้ - ปล่อยให้แห้ง 2 - 3 วันหรือจนกว่าจะได้รับความชื้นตามที่ต้องการจากสีที่เลือกใช้ • สำหรับหินและคอนกรีต - ปล่อยให้แห้งจนกว่าจะได้รับความชื้นตามที่ต้องการที่เลือกไว้ <p>คราบสนิมจากตะปู:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> · ทำความสะอาดพื้นผิว จากนั้นรดด้วยน้ำสะอาด · ทา NET-TROL® ให้ทั่วพื้นผิวทั่วคราบตะปู · รอจนคราบหายไปค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาด <p>พลาสติกหรือ GRP:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ทำให้พื้นผิวเปียกด้วยน้ำสะอาด · ทาด้วย NET-TROL® · ทาทิ้งไว้ 10 นาที · ขัดพื้นผิวด้วยแปรงขัดแบบขนอ่อนหรือแข็งปานกลาง · ล้างด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ <p>คราบสนิม:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ล้างพื้นผิวด้วยน้ำสะอาด · ทา NET-TROL® ด้วยแปรงขัดแบบแข็งเพื่อขจัดคราบสนิม · ทาทิ้งไว้ 10 นาที · ขัดพื้นผิวอีกครั้งด้วยแปรงขัดแบบแข็ง · ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก <p>วัสดุที่ค่าเป็นกลาง:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ทา NET-TROL® บนพื้นผิวที่เปียก · สำหรับไม้ - ปล่อยให้แห้งไว้นานกว่าสีไม้จะสว่างขึ้น อย่างน้อย 15 นาที · พื้นผิวที่มีรูพรุนอื่นๆ (หิน คอนกรีต....) - ปล่อยให้แห้งไว้นานอย่างน้อย 15 นาที · ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนหมด <p>คำเตือน: พื้นผิวที่เปียกอาจลื่น ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเดินบนพื้นผิวเปียก ระหว่างการใช้งาน NET-TROL® อาจทำให้พื้นผิวที่ทาสีและโลหะบางชนิดหมองคล้ำ หากปล่อยให้แห้งไว้นานเกินไป ควรล้างออกอย่างรวดเร็วหรือขัดด้วยผ้า เปียก</p>
<p>การทำให้เงาจาง</p>	<p>การกำจัดไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีเทาเพราะตากแดดตากฝน: ใช้แบบไม่ต้องเงาจาง</p> <p>การทำความสะอาดทั่วไป: เงาจาง NET-TROL 1 ส่วน ต่อ น้ำ 4 ส่วน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวที่จะ ทำความสะอาด</p> <p>การทำให้เป็นกลางจาก – AQUANETT*, PREPDECK*, DILUNETT*: ใช้แบบไม่ต้องเงาจาง</p>
<p>พื้นที่ใช้งาน</p>	<p>5 ถึง 10 ตร.ม. ต่อลิตร ปริมาณการใช้งานจริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน ชนิด พื้นผิว อายุ และความพรุนของพื้นผิว</p>
<p>ข้อจำกัด</p>	<p>ห้ามใช้กับอะลูมิเนียม</p>
<p>ทำความสะอาด</p>	<p>น้ำเปล่า</p>
<p>การเก็บรักษา</p>	<p>เก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ในภาชนะเดิมเท่านั้น ห้ามเก็บไว้ในภาชนะที่เป็นโลหะ ห้ามแช่แข็งและห้ามเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง</p>

ข้อมูลทั่วไป	<p>เราเขียนคู่มือการใช้งานฉบับนี้ด้วยรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางเทคนิคในเอกสารฉบับนี้นั้นถูกต้อง</p> <p>OWATROL INTERNATIONAL ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา</p> <p>ผลิตภัณฑ์ OWATROL อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ ให้ใช้งานตามฉลากบนบรรจุภัณฑ์และเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ</p> <p>สำหรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อและศึกษาได้จาก www.owatrol.com</p>
ข้อมูลเพิ่มเติม และ ข้อมูลความปลอดภัย	<p>เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามสูดดมไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา</p> <p>สำหรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) ติดต่อ info@owatrol.com</p>
วันที่เผยแพร่	พฤษภาคม 2018

*จากผู้ผลิตเดียวกัน