

製品についての説明

優れた内外部用変性アルキッド*のマリン用ニス

*刷毛、ローラー又はスプレーの使用が可能

*強く、耐久性のある塗膜

*優れたUV防止

製品に関する情報

色	YVA210 塗膜は透明な琥珀色です
仕上げ	強度な光沢
比重	0.9
固体の含有量	46%
塗料を混ぜる前の通常の使用有効期間	2年
揮発性有機化合物の含有量 (原液)	437グラム/リットル
ユニットのサイズ	250ミリリットル 500ミリリットル 1リットル 2リットル

乾燥 / 塗り重ねに関する情報


	乾き							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
指触乾燥[ISO]	15 時間		10 時間		5 時間		3 時間	
上塗り塗料	上塗り塗装 塗装表面の材質							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高
Goldspar Original	40 時間	5 日間	32 時間	4 日間	16 時間	2 日間	8 時間	1 日間
Goldspar Satin	40 時間	5 日間	32 時間	4 日間	16 時間	2 日間	8 時間	1 日間
Schooner Tropical	40 時間	5 日間	32 時間	4 日間	16 時間	2 日間	8 時間	1 日間

注: オールコートタイムが過ぎた場合は、320-400番のグリットまたはドライサンプレーン-100-を掛けてください

塗装方法

下地処理	塗装面はクリーンで、乾燥し、汚れが無いこと
ヒント	シンナー YTA800 International Enamel Thinners #1. 7°レ塗装の場合は、必要であればシンナーで30%希釈してください。 クリーナー YTA800 International Enamel Thinners #1. 換気と湿気のコントロール 十分に換気の良いところで塗布すること エアスプレーガン 圧力: 176 - 210バール スプレーノズルの口径: 1.365-1.580 従来のスプレーガン 圧力: 2.3バール スプレーノズルの口径: 1.1-1.3 mm. その他 エアミックススプレーガンを使用する 圧力: 2バール. スプレーノズルの口径: 0.6-1.13
要点	本塗料の温度は最低摂氏15度 / 華氏60度から最高摂氏30度 / 華氏86度に保つ 周囲の気温は最低摂氏10度 / 華氏50度から最高摂氏35度 / 華氏95度である 塗装表面の温度は、最低摂氏10度 / 華氏50度から最高摂氏35度 / 華氏95度に保つ
共用性 / 表面の材質	喫水線上の木部に適しています シナー希釈すれば、適切な脱脂後はチークやイリ等油を含む木部にも塗装できます
塗装回数	温帯地方では最低6回、熱帯と亜熱帯では最低10回内部は最低3回
可能な塗装面積	(理論上の) - 18 m ² /リットル

もっと詳しく知りたい方は、地区の代理店もしくはwww.yachtpaint.comにてご確認ください。


 International®, Akzo Nobelのロゴマーク及び本冊子に記載されているほかの製品は、Akzo Nobel社の商標であり、又はAkzo Nobel社がライセンスを受けた商品である。 ©Akzo Nobel 2009.

参照: 3548 発行日2011/08/31




推奨乾燥膜厚	26 ミクロン乾燥
推奨ウェット膜厚	56 ミクロンのウェット膜厚
塗装方法	エアスプレーガン, 刷毛, 従来のスプレーガン, エアミックス, ローラーを使用。

移動、保管及び安全性に関する情報

保管	<p>輸送： Goldspar Originalを輸送又は保管するときには、安全に密封できる容器で保管すること</p> <p>保管： 空気又は異常な温度には晒さないように注意する。また、Goldspar Originalのシェルフライフ有効期間を確認して、使用していない期間は、容器を密封して気温摂氏5度 / 華氏41度から摂氏35度 / 華氏95度の場所で保管し直射日光は避ける</p>
安全性	<p>廃棄： 缶又は本塗料を下水へ廃棄しないで、適切な設備を使用して廃棄すること。最良の方法は、塗料を硬化させてから廃棄することである。</p> <p>一般的： 健康及び安全性に関する情報はラベルに記載されている。又、弊社のテクニカル・ヘルプ・ラインからも入手することができる</p> <p>常に手袋、ゴーグルを付け、オーバーオールで皮膚を保護する 製品の安全性に関するデータシートのコピーをユーザーは必ず入手し、使用する前にそれらの規則についてすべて熟知しておくこと</p>
重要事項	<p>弊社は、本紙面の情報を完全な情報として提供してのものではない。用途に対する製品の適合性について書面で詳しく問い合わせることなく製品を使用する者は、自己の責任で使用しており、従って、そのような使用において出来る損失又は損害（不注意から起こる死亡又は傷害は別として）、あるいは製品の効果に対して、弊社は何ら責任を負うものではない。また、本紙面の情報は、使用上の経験及び絶え間ない弊社の製品開発において、随時、変更する可能性がある。</p>

もっと詳しく知りたい方は、地区の代理店もしくはwww.yachtpaint.comにてご確認ください。

 International®, AkzoNobelのロゴマーク及び本冊子に記載されているほかの製品は、Akzo Nobel社の商標であり、又はAkzo Nobel社がライセンスを受けた商品である。©Akzo Nobel 2009.