



**TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE TECNICHE**

Size Grandezza	6B 44x27
Type of enclosure Tipo di custodia	STD for inserts up to 500V per inserti fino a 500V
Material body Materiale del corpo	Die cast aluminium alloy Lega di alluminio pressofusa
Finishing Surface Finitura superficiale	Polyester powder coating Verniciatura a polvere poliestere
Protection class EN 60529 Grado di protezione EN 60529	IP66/IP69
Entries Ingressi	Pg16

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

EC DESCRIPTION EC NO: --- DRWN: --- CHK'D: --- REV: --- APPR: ---	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES ISO 2768-2/F (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION UNITS MM	SCALE 2:1	molex
	▽ = 0	Dim. Tol.	DRWN BY ELONGHI	DATE 01/06/2016	
	▽ = 0	0,5+3 ± 0,05	CHK'D BY ---	DATE ---	PRODUCT CUSTOMER DRAWING
	▽ = 0	3+6 ± 0,05 6+30 ± 0,1	APPR BY ---	DATE ---	
▽ = 0	30+120 ± 0,15	ANGULAR DIMENSIONS	DRAWING SIZE A4	FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL NUMBER 0936010898
▽ = 0	120+400 ± 0,2	<10 ± 1° 10+50 ± 0°30' 50+120 ± 0°20' 120+400 ± 0°10'			CUSTOMER ---
☒ = 0					DOCUMENT NUMBER 0936010898
■ = 0					DOC TYPE PSD
▽ = 0					DOC PART 000
					SHEET NUMBER 1 OF 1