



**TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE TECNICHE**

Size Grandezza	10B 57x27
Type of enclosure Tipo di custodia	STD for inserts up to 500V per inserti fino a 500V
Material body Materiale del corpo	Die cast aluminium alloy Lega di alluminio pressofusa
Finishing Surface Finitura superficiale	Polyester powder coating Verniciatura a polvere poliестere
Protection class EN 60529 Grado di protezione EN 60529	IP66/IP69
Entries Ingressi	PG16

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

EC DESCRIPTION EC NO: --- DRWN: --- CHK'D: --- REV: --- APPR: ---	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES ISO 2768-2/F (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION UNITS MM	SCALE 2:1	molex		
	▽ = 0	Dim. Tol.	DRWN BY ELONGHI	DATE 30/05/2017			
	▽ = 0	3+6 ± 0.05	CHKD BY AMELZI	DATE 30/05/2017	7810.6519.0 10B STD Hood 4Pgs LC S/E PG19		
	▽ = 0	6+30 ± 0.1	APPR BY AMELZI	DATE 30/05/2017			
	▽ = 0	30+120 ± 0.15	DRAWING SIZE A3	FIRST ANGLE PROJECTION			
▽ = 0	120+400 ± 0.2	ANGULAR DIMENSIONS	<10 ± 1° 10+50 ± 0°30' 50+120 ± 0°20' 120+400 ± 0°10'	PRODUCT CUSTOMER DRAWING			
□ = 0				SERIES 09360	MATERIAL NUMBER 0936011718	CUSTOMER GENERAL MARKET	
■ = 0				DOCUMENT NUMBER 0936011718	DOC TYPE PSD	DOC PART 000	SHEET NUMBER 1 OF 1