



### TECHNICAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE TECNICHE

Type of enclosure Tipo di custodia	STD for inserts up to 500V per inserti fino a 500V
Material body Materiale del corpo	Die cast aluminium alloy Lega di alluminio pressofusa
Finishing Surface Finitura superficiale	Polyester powder coating Verniciatura a polverre poliестere
Strain relief material Materiale fermacavo	Grey/Grigio RAL 7037
Protection class EN 60529 Grado di protezione EN 60529	IP66/IP69
Limiting temperature Temperatura limite	-40°C ÷ +125°C

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

EC DESCRIPTION EC NO: DRWN: CHK'D: APP'R: REV	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES ISO 2768-2/F (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION UNITS MM	SCALE 1:1	<b>molex</b>
	▽ = 0	Dim. Tol.	DRWN BY ELONGHI	DATE 31/05/2017	
	▽ = 0	3+6 ± 0.05	CHKD BY AMELZI	DATE 31/05/2017	PRODUCT CUSTOMER DRAWING
	▽ = 0	6*30 ± 0.1	APPR BY AMELZI	DATE 31/05/2017	
▽ = 0	30+120 ± 0.15	ANGULAR DIMENSIONS	DRAWING SIZE A3	FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL NUMBER 0936012577
▽ = 0	120+400 ± 0.2	<10 ± 1°			CUSTOMER GENERAL MARKET
▽ = 0	10+50 ± 0°30'	50+120 ± 0°20'			DOCUMENT NUMBER 0936012577
▽ = 0	50+120 ± 0°20'	120+400 ± 0°10'			DOC TYPE PSD
					DOC PART 000
					SHEET NUMBER 1 OF 1