



TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE TECNICHE

Size Grandezza	16B 77x27 - HC High Construction
Type of enclosure Tipo di custodia	STD for inserts up to 500V per inserti fino a 500V
Material body Materiale del corpo	Die cast aluminium Lega di alluminio pressofusa
Finishing surface Finitura superficiale	Polyester powder coating Verniciatura a polvere poliestere
Protection class EN 60529 Grado di protezione EN 60529	IP66/IP69
Entries Ingressi	Pg21x2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

EC DESCRIPTION EC NO: DRWN: CHKD: APPR: REV	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES ISO 2768-2/F (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION UNITS MM	SCALE 1:1		
	▽ = 0	Dim. Tol.	DRWN BY ELONGHI	DATE 07/03/2017		7816.7474.0 16B STD Surf.Hous. 2Lev HC Pg21X2
	▽ = 0	0.5+3 ± 0.05	CHK'D BY AMELZI	DATE 07/03/2017		
	▽ = 0	3+6 ± 0.05	APPR BY AMELZI	DATE 07/03/2017		
	▽ = 0	6+30 ± 0.1	ANGULAR DIMENSIONS	DRAWING SIZE A3	FIRST ANGLE PROJECTION	PRODUCT CUSTOMER DRAWING SERIES: 09360 MATERIAL NUMBER: 0936013049 CUSTOMER: GENERAL MARKET
	▽ = 0	30+120 ± 0.15	<10 ± 1°	DOCUMENT NUMBER: 0936013049		DOC TYPE: PSD
	▽ = 0	120+400 ± 0.2	10+50 ± 0°30'	DOC PART: 000		SHEET NUMBER: 1 OF 1
	▽ = 0	50+120 ± 0°20'	120+400 ± 0°10'			
	▽ = 0	120+400 ± 0°10'				