



AKEPOX 3000
 Epoxy-Fixierkleber
transparent
 gelartig
 schnell härtend
 besonders für
 Schriftbuchstaben und Dübel
 lösungsmittelfrei

Colle de Fixation Epoxy
transparent
 sous forme de gel
 de séchage rapide
 idéal pour
 fixer les lettres
 et les chevilles
 sans solvant

Epoxy-Fixeerlijm
transparant
 gel-achtig
 vlug hardend
 vooral voor
 letters en vastpinnen
 oplosmiddelvrij

Adesivo epossidico
 per Fissaggio
trasparente
 gelatinoso
 indurimento rapido
 molto adatto per incollature
 di lettere e tasselli
 privo di solventi

Art.-Nr. 10575
 Inhalt 395 ml e

AKEPOX 3015
 Rapid Bond
 Epoxy-Kleber
 für Stein und Metall
 flüssig, schnell härtend
 und schnell belastbar,
 gute Kontakthaftung besonders
 auf Granit, GFK, Glas und Metall,
 lösungsmittelfrei

Colle Epoxy
 pour la pierre et le métal
 liquide, de séchage rapide
 et qui peut porter rapidement,
 bonne adhérence par contact,
 particulièrement sur du granite,
 des fibres de verre imprégnées,
 du verre et du métal, sans solvant

Epoxylijm
 voor steen en metaal
 vloeibaar, vlug hardend en
 snel belastbaar, goede contacthechting
 in het bijzonder op graniet, kunststof,
 glas en metaal, oplosmiddelvrij

Nettoinhalt
395 ml e

schwarz
 noir
 zwart

Art.-Nr. 10798

AKEPOX 3000
 Mini Quick
 Epoxy-Fixierkleber
schwarz
 gelartig - schnell härtend
 besonders für Schriftbuchstaben
 Dübel, lösungsmittelfrei

Colle de Fixation Epoxy
noir
 sous forme de gel - de séchage rapide
 idéal pour fixer les lettres
 et les chevilles, sans solvant

Epoxy-Fixeerlijm
zwart
 gel-achtig - vlug hardend
 vooral voor letters en vastpinnen
 oplosmiddelvrij

AKEPOX® 3000 and AKEPOX® 3015 Rapid Bond – quick hardening adhesive in a cartridge system
AKEPOX® 3000 y AKEPOX® 3015 Rapid Bond – pegamentos de secado rápido en sistemas de cartucho
AKEPOX® 3000 e AKEPOX® 3015 Rapid Bond – adesivi ad indurimento rapido in sistema a cartuccia

Properties:

Quick hardening, solvent-free, 2-component adhesive systems based on epoxy resin, mixing ratio 1:1, easy measuring and mixing by use of cartridge system, a small tendency to fatigue, very good alkali-stability.

Field of application:

Universal adhesive for bonding natural and cast stones, concrete, metal (iron, steel, aluminium, copper), wood, ceramics and various synthetic materials (rigid PVC, polyester, polystyrene).

Características:

Sistemas de pegamento de dos componentes a base de epoxi con secado rápido, sin disolventes, proporción de mezcla 1:1, fácil de dosificar y mezclar gracias al sistema de cartucho, encogen muy poco, muy buena resistencia a los álcalis.

Campo de aplicación:

Pegamentos universales los cuales se pueden utilizar para pegar piedras naturales y artificiales, hormigón, metal (hierro, acero, aluminio, cobre), madera, cerámica y distintos materiales sintéticos (PVC duro, poliéster, poliestireno).

Caratteristiche:

Indurimento rapido, privi di solventi, sistemi di incollaggio a due componenti a base di resina epossidica, rapporto di miscela 1:1, dosaggio leggero e miscelatura attraverso il sistema a cartuccia, restringimento minimo, resistenza molto buona agli alcali.

Campo d'impiego:

Adesivi utilizzabili in modo universale per pietra naturale ed artificiale, cemento, metallo (ferro, acciaio, alluminio, rame), legno, ceramica e diversi tipi di materiali sintetici (PVC duro, poliestere, polistirolo).

Special properties Características especiales Caratteristiche speciali	AKEPOX® 3000 Epoxy-based fixing adhesive	AKEPOX® 3015 Rapid Bond
Workability Trabajabilidad Lavorabilità/Consistenza	<ul style="list-style-type: none"> easy to press out of cartridges due to its gel-like consistency no running buena aplicación con los cartuchos debido a la consistencia gelatinosa no chorrea si spreme facilmente dalla cartuccia grazie alla consistenza gelatinosa non cola 	<ul style="list-style-type: none"> easy to press out of cartridges due to its creamy-liquid consistency can also be worked well at low temperatures buena aplicación con los cartuchos debido a la consistencia líquida y cremosa también buena trabajabilidad a temperaturas bajas si spreme facilmente dalla cartuccia grazie alla consistenza fluido-cremosa buona lavorabilità anche alle basse temperature
Working time Tiempo de trabajo Tempo di lavorazione	approx. 3-4 min. (20°C)	approx. 3-5 min. (20°C)
Hardening time Tiempo de endurecimiento Tempo d'indurimento	approx. 30-60 min. (20°C)	approx. 20-40 min. (20°C)
Bonding properties Características de pegado Caratteristiche d'incollaggio	quick fixation fijación rápida fissaggio veloce	can be stressed very quickly due to its high initial stability capacidad de carga rápida debido a la alta solidez inicial ripresa più veloce della lavorazione grazie all'alta solidità iniziale
Impact strength Resistencia al impacto Resistenza ai colpi	low baja scarsa	high alta alta
Bonding strength Estabilidad de la adherencia Stabilità dell'aderenza	moderate to good moderada a buena da moderata sino a buona	very good muy buena molto buona

Special fields of application Campos de aplicación especiales Campi d'impiego speciali	AKEPOX® 3000 Epoxy-based fixing adhesive	AKEPOX® 3015 Rapid Bond
Special fields of application Campos de aplicación especiales Campi d'impiego speciali	<ul style="list-style-type: none"> fixing adhesive for low loads especially for letters and dowels not suitable for bondings under permanent wet conditions pegamento para fijación para cargas ligeras especialmente para pegar letras y tarugos no es recomendable para pegar en ámbitos húmedos adesivo fissante per carichi leggeri particolarmente adatto per l'incollaggio di caratteri alfabetici e tasselli adatto per incollaggi non gravati dall'umidità 	<ul style="list-style-type: none"> excellent contact adhesion especially on metal and siliceous natural stone, e.g. granite universally suitable for built-up edgings, assembly work and for bonding mouldings good adhesion on slight humid stones excelente adherencia de contacto especialmente sobre metal y piedra natural silicada, p.e. el granito universalmente apropiado para elevaciones, trabajos de montaje y para el pegado de perfiles buena adherencia sobre piedras húmedas eccellente adesione per contatto soprattutto su metallo e su pietra naturale silicatica, come ad es. granito universalmente adatto per raddoppi, lavori di montaggio e incollaggio di profili buona adesione su pietra leggermente umida

Size

AKEPOX® 3000	
Colour: transparent	
50 ml Mini Quick cartridge ¹	Unit: 24 Art.-No. 1 06 38
395 ml cartridge ¹	Unit: 12 Art.-No. 1 05 75
Colour: black	
50 ml Mini Quick cartridge ¹	Unit: 24 Art.-No. 1 05 61
AKEPOX® 3015 Rapid Bond	
Colour: black	
395 ml cartridge ¹	Unit: 12 Art.-No. 1 07 98
Accessories	
Mixing nozzles and pistols are available in the AKEMI® product program.	

¹) plastic-cartridge (side-by-side) with mixing nozzle

Envase

AKEPOX® 3000	
Color: transparente	
50 ml Mini Quick cartucho ¹	Unidad: 24 No.de réf. 1 06 38
395 ml cartucho ¹	Unidad: 12 No.de réf. 1 05 75
Color: negro	
50 ml Mini Quick cartucho ¹	Unidad: 24 No.de réf. 1 05 61
AKEPOX® 3015 Rapid Bond	
Color: negro	
395 ml cartucho ¹	Unidad: 12 No.de réf. 1 07 98
Accesorios	
Boquillas mezcladoras y pistolas son disponibles en el programa de productos AKEMI®.	

¹) cartucho de plástico (lado a lado) con boquilla mezcladora

Misura/confezione

AKEPOX® 3000	
Colore: trasparente	
50 ml Mini Quick cartuccia ¹	unità: 24 Cod.art. 1 06 38
395 ml cartuccia ¹	unità: 12 Cod.art. 1 05 75
Colore: nero	
50 ml Mini Quick cartuccia ¹	unità: 24 Cod.art. 1 05 61
AKEPOX® 3015 Rapid Bond	
Colore: nero	
395 ml cartuccia ¹	unità: 12 Cod.art. 1 07 98
Accessori	
Gli ugelli miscelatori e le pistole sono disponibili nel programma dei prodotti AKEMI®.	

¹) cartuccia (side-by-side) in materia plastica con ugello miscelatore