

## SCHEDA TECNICA (ST)

# ANTIGRAFFITI STRIP-VAPOR

Codice Prodotto 031

Pag | 1



## PROTETTIVO ANTIGRAFFITI

### Descrizione del prodotto

Prodotto antigraffiti a base di cere microcristalline per la protezione delle facciate esterne, statue, decori, pareti da scritte eseguite con tempere, vernici, la maggior parte delle vernici spray in commercio. STRIP-VAPOR, grazie alla sua formulazione base acqua, chiude la porosità dei materiali non consentendo alla vernice di penetrare nella porosità delle pietre. Forma una leggerissima pellicola impercettibile alla vista ed al tatto. Tale pellicola, all'atto della pulizia dei graffiti, sarà rimossa utilizzando idropulitrice ad acqua calda o con getti di vapore, o mediante azione meccanica: asportando la cera protettiva, si asportano anche le macchie di vernice.

### Caratteristiche chimiche

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
Odore	Inodore
Peso specifico a 20°C	1,00 ± 0,05
Solubilità in acqua	Solubile
pH	8,5 ± 0,05
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

### Istruzioni d'uso

**Preparazione del supporto:** la superficie deve essere asciutta e pulita; possibilmente macchie, muffe e incrostazioni varie devono essere tolte via, altrimenti risulterebbero incapsulate e protette dal film di resina e la loro successiva rimozione risulterebbe difficile.

**Applicazione:** panno, pennello, rullo, spruzzo. Applicare STRIP-VAPOR sulla superficie da trattare avendo cura di applicarlo omogeneamente. Per una buona impregnazione si consiglia applicare 2 mani di prodotto. Una volta applicato, STRIP-VAPOR conferisce un leggero effetto satinato alla superficie; qualora si volesse lucidarlo leggermente è necessario frizionare con un panno. L'antigrffiti inizierà la sua funzione dopo circa 12 ore (tempo di polimerizzazione).

**Rimozione:** nel caso in cui le superfici trattate vengano macchiate da graffiti e scritte con vernici spray o liquide, è possibile rimuovere le scritte con getto di vapore o con acqua bollente in modo da sciogliere il protettivo e conseguentemente rimuovere la vernice. In alternativa, si può agire mediante azione meccanica utilizzando tamponi abrasivi tipo Scotch Brite® o spazzole.

Qualora la vernice non venga rimossa nella sua totalità è possibile utilizzare il ns. Sverniciante WALL CLEAN.

**Dopo la rimozione, è necessario ripetere l'applicazione di STRIP-VAPOR per continuare la protezione.**

### Consigli per l'applicazione

- Su materiali molto assorbenti si consiglia applicare il prodotto almeno 2 volte a distanza di 30 minuti dalla prima applicazione.
- Il materiale da trattare deve essere asciutto.
- Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°  
**031**

## SCHEDA TECNICA (ST)

### Superfici d'applicazione

Marmi, graniti, marmo/cemento, marmo/resina, pietre calcaree, mattoni, cotto e calcestruzzo.

### Utensili per l'applicazione

Pag | II



Pennello



Rullo



Panno



Vello Spandicera



Spruzzino

### Resa approssimativa del prodotto

Per la protezione di marmi e graniti lucidi o levigati oltre la grana 800 con un lt di prodotto si possono trattare 10/15 m<sup>2</sup>. Nel caso di pietre calcaree, arenarie, marmo/cemento lucidi o levigati oltre la grana 800 con un lt di prodotto si possono trattare 5/10 m<sup>2</sup>.

### Sicurezza

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

### Imballi

Codice N°	Contenuto	Pz
031CBEL01	1,00 lt	12
031CBEL05	5,00 lt	4
031CBEL025	25,00 lt	1

Le confezioni sono in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza

### Marchio e origine del prodotto

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che ANTIGRAFFITI STRIP-VAPOR è prodotto in Italia.

### Filmato interattivo



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°  
**031**