



6080

RUBR-COAT #57 PREMIUM RUBBERIZED FIBERED COATING Data Sheet

RUBR-COAT #57

- Rubberized for superior waterproofing and adhesion
• Lasts twice as long as standard coatings
• Flexes to resist cracking
• Low odor, water cleanup

Black Jack® Rubr-Coat #57 is a premium rubberized coating for waterproofing roofs & foundations. This liquid applied asphalt coating has a blend of rubber and reinforcing fibers to provide a strong, flexible, waterproof seal.

PREPARATION: Surfaces must be cleaned, free of dust, surface rust and loose material. If possible, power wash surface before applying coating.

APPLICATION: Apply on a clear warm day with no rain expected for 24 hours. Apply when surface temperatures are between 70° and 110°F. MIXING MAY BE REQUIRED TO ENSURE PRODUCT UNIFORMITY.

COVERAGE RATE: Covers approximately 50 sq. ft. per gal/per coat. Two coats are recommended.

PRECAUTIONS: Protective clothing and eyewear should be used during application of this product. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail secure and upright.

CLEAN-UP: While wet, clean tools or spills with soap and water.

©2009 Gardner-Gibson, Inc.
Manufactured by Gardner-Gibson, Inc., P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675



- Reencauchada para la adhesión superior& impermeabilizando
• Dura 2 veces más tiempo que los cubiertos ordinarios
• Es flexible para resistir el agrietamiento
• No emana olor y se limpia con agua

Black Jack® Rubr-Coat No. 57 tiene una adherencia excepcional a techos existentes, las superficies de mampostería, madera, de aislamiento térmico y las superficies metálicas.

PREPARACION: Las superficies tienen que estar limpias, libres de polvo, óxido y materiales sueltos. Si es posible, limpie la superficie con un equipo de lavado a presión antes de aplicar el revestimiento.

APLICACION: Aplique el producto un día cálido y despejado, y asegúrese de que no se esperen lluvias dentro de las 24 horas siguientes. Aplique el producto cuando la temperatura de la superficie esté entre 21°C et 43°C.

INDICE DE COBERTURA: Cubre aproximadamente 50 pies cuadrados por galón, por capa. Se recomienda aplicar dos capas.

PRECAUCIONES: Durante la aplicación de este producto, debe usar ropa de protección y gafas de seguridad. Cuando lo transporte, asegúrese de que la tapa esté correctamente ajustada y de que la cubeta esté segura y en posición vertical.

See SDS for more info

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Table with 2 columns: Property and Value. Includes Weight Per Gallon, Residue by Evaporation, Combustible Solvents, Consistency, Cure Time, Full Cure, Application Temperatures, Flammability, and Clean-up Tools.

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

Table with 2 columns: Volume and Weight. Includes 1 gallon (3.8L) = 9 lbs., 5 gallons (18.9L) = 44 lbs., 55 gallons (208.2L) = 480 lbs.

CAUTION!: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FOR EXTERIOR USE ONLY. USE WITH ADEQUATE VENTILATION.

Contains petroleum based products. Keep away from heat, sparks and open flame. Eye, skin and respiratory irritant. In case of contact with eyes, flush with plenty of clean, room temperature water.

CALIF. PROP. 65 - CHEMICAL WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

VOC/VOS: less than 25 g/L, .209 lbs./gal

COMPLIANCE: MIAMI-DADE COUNTY PRODUCT CONTROL APPROVED - ASBESTOS FREE; SCAQMD RULE #1168; ASTM D1227, TYPE III

ASPHALT C.A.S.# 8052-42-4
CELLULOSE FIBER C.A.S.# 65996-61-4
POLYMER C.A.S.# 9003-55-8
Product is asbestos free • Patent Pending

WARRANTY AND DISCLAIMER: Gardner-Gibson, Inc. warrants this product to give satisfactory results when our directions are followed in its use and application, for a period of 12 months from the date of purchase.

pasajeros de ningún vehículo. Coloque el producto en el área de carga del vehículo y cúbralo con telas protectoras para evitar daños ocasionados por derrames accidentales.

LIMPIEZA: Mientras las herramientas estén húmedas, límpielas con agua tibia y jabón.

¡PRECAUCIÓN!: DAÑO O FATAL AL INGERIRSE
¡PRECAUCIÓN! IRRITANTE AL CONTACTO

CON LOS OJOS Y LA PIEL. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contiene productos a base de petróleo. Manténgalo alejado del calor y de cualquier chispa o llama. Produce irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CALIF. PROP. 65. ADVERTENCIA QUIMICA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductores.

VOC/VOS: menos de 25 g/L, 2.09 libras/galón

CUMPLIMIENTO: APROBADO POR EL CONTROL DE PRODUCTOS DEL CONDADO MIAMI-DADE - LIBRE DE AMIANTO; SCAQMD 1168; ASTM D1227, TIPO III

ASFALTO C.A.S. No. 8052-42-4
FIBRA DE CELULOSA C.A.S. No. 65996-61-4
POLIMERO C.A.S. No. 9003-55-8

El producto no contiene asbesto • PATENTE PENDIENTE



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449
Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com