



6125

ROOF & FOUNDATION COATING Data Sheet

- Helps seal roof and masonry surfaces
- Renews worn roof surfaces
- Reinforced with fibers
- Good for sealing foundations

WHAT IS IT? Black Jack® Roof & Foundation Coating is a fibered liquid applied, brushable, asphalt based coating designed to seal worn roof surfaces.

WHAT IT DOES: Applied across the entire roof surface, it seals to provide a layer of weather-proofing protection.

WHAT IS NEEDED TO COMPLETE THE JOB? Roof patch for damaged areas, a multipurpose brush or paint roller and gloves.

PREP THE AREA: Surfaces must be clean, free of surface rust and loose material.

HOW TO APPLY: Use brush OR ROLLER to spread across surface of roof.

HOW MUCH DO I NEED? Covers approximately 50 sq. ft. per gallon.

DO's and DON'Ts: Do apply in exterior applications only. Do wear protective clothing. Don't apply to wet surfaces. Do not use on EPDM, Hypalon or PVC surfaces. Do not use on single ply or synthetic roofs. If there is any question regarding compatibility, test a small section first.

FOR BEST RESULTS: Apply on a clear warm day with no rain expected for 24 hours. In colder weather (50°F and below), product should be stored in heated room (70° to 80°F.) at least 24 hours prior to application to promote ease of application. MIXING MAY BE REQUIRED TO ENSURE PRODUCT UNIFORMITY. DO NOT APPLY DIRECT HEAT/FLAMES OR THIN. Apply when surface temperatures are between 50° and 120°F. Product formulated to be used year round. Allow product to cure a minimum of 30 - 60 days prior to application of reflective coating.

PRECAUTIONS: Protective clothing and eyewear should be used during application of these products. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail secure and upright. Do not allow pail to tumble as this may cause lid to loosen and leakage to occur. Do not transport on passenger seats or inside the passenger compartment of any vehicle. Store product in the cargo area of vehicle, and secure over protective cloths to prevent damage due to accidental spills. Do not store at temperatures above 100°F. This manufacturer also disclaims liability for flat surface application where poor drainage or ponding water may prevail. Do not reuse empty containers. Do not use in drinking water or food systems.

HOW TO CLEAN-UP: Clean tools or spills with paint thinner or mineral spirits.

- Ayuda a sellar las superficies de techos y de albañilería
- Renueva las superficies gastadas de los techos
- Está reforzada con fibras
- Es bueno para sellar cimientos

¿QUE ES? Black Jack® Roof & Foundation Coating (revestimiento para techos y cimientos) es una capa a base de asfalto, de aplicación líquida, que puede aplicarse con cepillo y está diseñada para sellar las superficies desgastadas de los techos.

¿COMO FUNCIONA? Se aplica en toda la superficie del techo y brinda una capa protectora impermeable.

¿QUE SE NECESITA PARA COMPLETAR EL TRABAJO? Cubra el remiendo para las áreas dañadas, un cepillo o un rodillo y los guantes de pintura multiusos.

PREPARACION DEL AREA: Las superficies tienen que estar limpias, libres de óxido y de materiales sueltos.

¿COMO SE APLICA? Utilice un cepillo para esparcir el producto en toda la superficie del techo.

¿CUANTO NECESITO? Cubre aproximadamente 50 pies cuadrados por galón. 250 pies cuadrados por cada cubeta de 5 galones.

LO QUE DEBE Y LO QUE NO DEBE HACER: Aplíquelo únicamente en exteriores. Use ropa de protección. No lo aplique en superficies húmedas. No debe usarlo sobre las superficies EPDM, Hypalon o de PVC. Si hay problemas de compatibilidad, pruebe el producto sobre una sección pequeña antes de aplicarlo a toda la superficie.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS: Aplique el producto un día cálido y despejado, y asegúrese de que no se esperen lluvias en las 24 horas siguientes. En climas más fríos (de 50°F o menos), para facilitar el procedimiento, el producto debe almacenarse en una habitación con calefacción (de 70 a 80°F) durante 24 horas, como mínimo, antes de la aplicación. PUEDE SER NECESARIO MEZCLAR EL PRODUCTO PARA GARANTIZAR SU UNIFORMIDAD. NO LO EXPONGA AL CALOR O AL FUEGO DIRECTO NI LO CUBRA CON LACA. Aplique el producto cuando las temperaturas de las superficies estén entre 50 y 120°F. Este producto está formulado para utilizarse durante todo el año. Deje que se seque durante un período de 30 a 60 días antes de aplicar el revestimiento reflectante para techos.

PRECAUCIONES: Durante la aplicación de este producto, debe usar ropa de protección y gafas de seguridad. Cuando lo transporte, asegúrese de que la tapa esté correctamente ajustada y de que la cubeta esté segura y en posición vertical. No permita que la cubeta se caiga, ya que la tapa podría aflojarse y podría producirse una fuga. No lo traslade sobre el asiento del acompañante o los asientos de pasajeros de ningún vehículo. Coloque el producto en el área de carga del vehículo y cúbralo con telas protectoras para evitar daños ocasionados por derrames accidentales. No lo almacene a una temperatura superior a 100°F. El fabricante no se responsabiliza de los riesgos ocasionados por la aplicación sobre superficies planas con poco drenaje o donde se acumule agua estancada. No reutilice los recipientes vacíos. No lo utilice en sistemas de agua corriente o de alimentos.

¿COMO REALIZAR LA LIMPIEZA? Limpie las herramientas y los derrames con disolvente de pintura o alcoholes minerales.

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Weight Per Gallon, lbs.	8.0-8.4 lbs.
Residue by Evaporation, %	55 min.
Combustible Solvents	Mineral Spirits
Consistency	Spray or Brush
Cure Time (50% Relative Humidity, 70°F)	4-8 hours
Full Cure (50% Relative Humidity, 70°F)	7-14 days
Application Temperatures	50° - 120°F
Flammability	105°F
Clean-up Tools	Mineral Spirits, Kerosene

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

1 gallon (3.8L)	9 lbs.
5 gallons (18.9L)	44 lbs.
55 gallons (208.2L)	480 lbs.

**CAUTION: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FOR EXTERIOR USE ONLY. USE WITH ADEQUATE VENTILATION.**

For exterior use only. Contains petroleum based products. Keep away from heat, sparks and open flame. Eye, skin and respiratory irritant. In case of contact with eyes, flush with plenty of clean, room temperature water. Persons with skin or respiratory sensitivity should not use product without sufficient protection. Avoid prolonged breathing of vapor or spray mist. Use only with adequate ventilation. In case of irregular or stopped breathing, administer oxygen and/or give artificial respiration. Get medical attention, immediately. Contact with skin should be followed by washing with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. Seal container when not in use.

CALIF. PROP. 65 . CHEMICAL WARNING (CALIFORNIA HEALTH AND SAFETY CODE #25249.5 ET SEQ). WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Use proper protection and adequate ventilation, when using product.

VOC/VOS - 250 g/l max. (2.07 lbs./gal.)

PETROLEUM ASPHALT	CAS # 8052-42-4
MINERAL SPIRITS	CAS # 8052-41-3
CELLULOSE FIBER	CAS # 9004-34-6
CLAY	CAS # 1332-58-7
CLAY	CAS # 66402-68-4

Product is asbestos free
Patented product. US Patent Number US6,786,962 B2

© 2009 Gardner-Gibson, Inc. Manufactured by (Manufacturado por): Gardner-Gibson, Inc., P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675

WARRANTY AND DISCLAIMER: Gardner-Gibson, Inc. warrants this product to give satisfactory results when our directions are followed in its use and application, for a period of 12 months from the date of purchase. In no event however shall the manufacturer be liable for an amount in excess of the purchase price of the product used. If not completely satisfied, return to place of purchase for a refund.

¡PRECAUCIÓN! DAÑO O FATAL AL INGERIRSE ¡PRECAUCIÓN! IRRITANTE AL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Únicamente para uso en exteriores. Contiene productos a base de petróleo. Mantenga el producto alejado del calor y de cualquier chispa o llama. Produce irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua tibia. Las personas con afecciones cutáneas o respiratorias no deben utilizar este producto sin la debida protección. Evite inhalar por mucho tiempo los vapores o el rocío del atomizador. Utilicelo sólo en lugares con ventilación adecuada. Si la persona afectada tiene respiración irregular o deja de respirar, suminístrele oxígeno o bríndele respiración artificial. Busque asistencia médica inmediatamente. Si el producto entra en contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Si lo ingiere, no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. No permita que la cubeta se caiga, ya que la tapa podría aflojarse y podría producirse una fuga. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté usándolo.

CALIF. PROP. 65. ADVERTENCIA QUIMICA (CODIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA #25249.5 ET SEQ) ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California que pueden causar cancer, defectos de nacimiento o daños reproductores. Utilice la protección apropiada y la ventilación adecuada, cuando se usa producto.

VOC/VOS - 250g/L maximo (2.07 libras/galón)

See SDS for more info

Hecho en E.U.A.



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449
Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com