



6460

SPEED-PATCH BLACKTOP CRACK & HOLE REPAIR
REPARADOR DE ASFALTO PARA GRIETAS Y AGUJEROS

- Heavy Duty Sand/Asphalt Mix
• Smooth Finish
• Ideal for Larger Cracks or Small Holes

DESCRIPTION: Speed-Patch™ Blacktop Crack & Hole Repair is a ready to use sand and asphalt patching compound that spreads to a smooth finish.

PREPARATION: Use Driveway Kleen™ prior to applying driveway patches and coating to surfaces.

APPLICATION: Apply product on a clear, warm, sunny day when surface temperature is at least 65°F and rising.

If weather conditions are cool and or damp, drying time will be extended.

COVERAGE RATE: Approximately 10 lbs. will patch an area 10 sq. ft. x 1/8 inch deep.

CLEAN-UP: Clean tools with soap and water when wet, or an orange citrus cleaner when cured.

PRECAUTIONS: When transporting this product, ensure that lid is tight and pail secure and upright.

Manufactured by/Fabricado por: Gardner-Gibson, Inc. P.O. Box 5449 Tampa, FL 33675

- Mezcla de asfalto y arena para trabajo pesado
• Acabado suave
• Ideal para grietas anchas o agujeros pequeños

DESCRIPCIÓN: El reparador de asfalto para grietas y agujeros Speed-Patch™ es un compuesto resanador de asfalto y arena listo para usar que se esparce y deja un acabado liso.

PREPARACIÓN: Use Driveway Kleen™ antes de aplicar parches en entradas de garaje y recubrimientos superficiales.

APLICACIÓN: Aplique el producto en un día despejado, cálido y soleado, cuando la temperatura de la superficie sea al menos de 18,3 °C y esté en aumento.

RANGO DE COBERTURA: Aproximadamente 4,54 kg resanarán un área de 0,93 m2 x 0,32 cm de profundidad.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas con agua y jabón cuando estén húmedas, o con un limpiador cítrico con naranja cuando el producto haya curado.

PRECAUCIONES: Cuando transporte este producto, asegúrese de que la tapa esté bien ajustada y que la cubeta esté bien sujeta y de forma vertical.

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Table with 2 columns: Property and Value. Rows include Weight Per Gallon, Residue by Evaporation, Combustible Solvents, Consistency, Cure Time, Application Temperatures, Flammability, and Clean-up Tools.

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

Table with 2 columns: Quantity and Weight. Rows include 1 gal. pail and 10 lbs. (4.5 kg).

CAUTION!

HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. FOR EXTERIOR USE ONLY. USE WITH ADEQUATE VENTILATION. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Contains petroleum based products. Keep away from heat, sparks and open flame. Eye, skin and respiratory irritant.

CALIF. PROP. 65 • WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

VOC/VOS = 10 g/L

- CLAY/ARCILLA C.A.S.#1332-58-7
SAND/ARENA C.A.S.#14808-60-7
ASPHALT/ASFALTO C.A.S.#8052-42-4

Product is asbestos free.

PATENT PENDING

inferiores a los 10 °C. No permita que el producto almacenado se congele. Selle el envase cuando no esté en uso.

PRECAUCIÓN:

NOCIVO O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN.SÓLO PARA USO EN EXTERIORES. USE CON SUFICIENTE VENTILACIÓN. MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contiene productos a base de petróleo. Mantenga alejado del calor, chispas y flamas expuestas. Irritante de ojos, piel y vías respiratorias.

ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo.

GARANTÍA Y EXENCIÓN: Gardner-Gibson, Inc. garantiza que este producto otorga resultados satisfactorios cuando se siguen nuestras instrucciones de uso y aplicación.

Hecho en E.U.A.



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449
Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com