



6438

SPEED-FILL ELASTIC CRACK FILLER
Relleno elástico para grietas

- Lasts 2-3 Times Longer than Basic Filler
Flexes & Seals Cracks Up to 3/4"
Non-Shrink Formula

DESCRIPTION: SPEED-FILL™ ELASTIC CRACK FILLER is a fast drying, rubberized compound for use on the repair of asphalt roads, driveways, pavements, expansion joints and walkways.

PREPARATION: Surfaces should be cleaned with Driveway Kleen™, spray on cleaner & degreaser and free any loose materials, grease, oil and dirt, before filling cracks.

APPLICATION: Make sure top is secured and shake thoroughly. Unscrew top and flip over spout. Cut tip on a 45° angle to desired opening (for smaller amounts cut closer to tip).

FOR BEST RESULTS: Apply when weather temperature is at least 65°F and rising. CLEAN-UP: Clean tools with soap and water when wet.

COVERAGE RATE: 3.6 qt. will fill approximately 75 linear feet of 1/4" cracks.

PRECAUTIONS: Protective clothing and eyewear should be used during application of these products. When transporting this product, ensure that cap is tight and jug is secure and upright.

WARRANTY AND DISCLAIMER: For limited warranty and disclaimer information, contact the Gardner-Gibson, Inc. corporate office at 1-800-237-1155.

- Dura 2 o 3 veces más que la masilla básica
Se pliega y sella grietas de hasta 1,9 cm
Fórmula que no se contrae

DESCRIPCIÓN: RELLENO ELÁSTICO PARA GRIETAS SPEED-FILL™ es un compuesto de caucho de secado rápido para utilizar en la reparación de carreteras de asfalto, entradas, pavimentos, uniones de expansión y senderos.

PREPARACIÓN: Las superficies deben limpiarse con Driveway Kleen™, limpiador para atomizar y desengrasante y limpie las grietas de materiales sueltos, grasa, aceite y suciedad.

APLICACIÓN: Asegúrese de que la superficie esté completamente asegurada y sacuda suavemente. Desatornille la superficie y voltee la boquilla. Corte el tubo en un ángulo de 45° a la abertura deseada (para cantidades más pequeñas corte el tubo en forma más cerrada).

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS: Aplique cuando la temperatura del tiempo sea como mínimo 18 °C y en aumento.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas con agua y jabón cuando estén mojadas. El relleno de grietas seco puede quitarse con un limpiador de alquitrán cítrico.

RANGO DE COBERTURA: 0,5 L llenará aproximadamente 23 metros lineales con un cordón de 0,64 cm.

PRECAUCIONES: Se debe usar ropa y gafas de protección durante la aplicación de este producto. Cuando transporte este producto, asegúrese de que la tapa esté bien ajustada y que la jarra esté bien sujeta y de forma vertical.

See SDS for more info

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Table with 2 columns: Property and Value. Rows include Weight Per Gallon, Residue by Evaporation, Combustible Solvents, Consistency, Cure Time, Full Cure, Application Temperatures, Flammability, and Clean-up Tools.

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

Table with 2 columns: Quantity and Weight. Rows include 1 gallon (3.6 qt. / 3.4L) and 6 (1 gallon).

CAUTION: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. FOR EXTERIOR USE ONLY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Contains petroleum based products. Keep away from heat, sparks and open flame. Use only with adequate ventilation. Eye and skin irritant.

CALIF. PROP. 65 • WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

VOC/VOS: less than 5 g/L

Table with 2 columns: Component and C.A.S.#. Rows include ASPHALT, POLYMER, WATER, and PATENT PENDING.

utilizar el envase vacío. Deséchela de forma adecuada. No lo utilice en sistemas de agua potable ni de alimentos. EVITE EL CONGELAMIENTO.

PRECAUCIÓN: NOCIVO O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN. SÓLO PARA USO EN EXTERIORES. MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contiene productos a base de petróleo. Mantenga alejado del calor, chispas y flamas expuestas. Uselo sólo con suficiente ventilación. Irrita los ojos y la piel.

ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo.

COV/SOV: menos de 5 g/L

Table with 2 columns: Component and C.A.S.#. Rows include ASFALTO, POLÍMERO, RIEGUE, and PATENTE EN TRÁMITE.

GARANTÍA Y EXENCIÓN: Si desea más información sobre la garantía y las exenciones, comuníquese con la oficina principal de Gardner-Gibson, Inc. al 1-800-237-1155.

Hecho en E.U.A.

Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449

Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com

