



6452

DRIVE-KOTE™ 500 FILLER AND SEALER
Relleno y Sellador

- Renews Blacktop Surfaces
• Enhanced With Latex
For Use On: • Residential Driveways • Parking Lots

Black Jack® Drive-Kote™ 500 is a good quality blacktop filler and sealer designed for asphalt pavements. This product helps renew the look of the driveway, and contains sand particles to help fill in small cracks in the surface. Drive-Kote 500 contains latex to help durability. SURFACE PREPARATION: Newly paved asphalt surfaces must be allowed to cure for a minimum of six months or a full summer's season prior to application of any sealer.

APPLICATION: Turn all pails upside down the night before, or at least prior to sealcoating. Temperatures must be 65°F and rising, but below 90°F during application. Clean driveway with Drive Kleen and thoroughly rinse. Remove puddles and then apply sealer to a slightly damp surface (not wet). A small amount of water separation in the pail is normal, and should be easily mixed in.

COVERAGE RATE: Coverage rates vary depending upon the condition of the existing surface. A brush and/or squeegee works best, allowing the sealer to penetrate the driveway surface. Working in a small area at a time apply thin coat, brushing away any excess as you seal. Use a cross pattern of application to insure all voids are filled and sealed.

PRECAUTIONS: Do not mix or blend this product with any other driveway products. Protective clothing and eyewear should be used during application of these products, as product may cause skin irritation. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail secure and upright. Do not allow pail to tumble as this may cause lid to loosen and leakage to occur.

- Renueva las superficies de asfalto
• Mejorado con látex

Utilice el producto en: • Entradas de cochera residenciales • Estacionamientos

Black Jack® Drive-Kote™ 500 es un relleno y sellador de buena calidad, diseñado para pavimentos de asfalto. Este producto ayuda a renovar el aspecto de las entradas de garaje y contiene partículas de arena para ayudar a llenar las grietas pequeñas de la superficie.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Debe dejar que las superficies de asfalto recién pavimentadas se sequen durante un mínimo de seis meses o durante un verano entero antes de aplicar cualquier sellador. Las entradas de garaje se deben limpiar con Driveway Kleen™, pulverizando el limpiador desengrasante antes de aplicar la capa de sellador.

APLICACION: Coloque las cubetas boca abajo desde la noche anterior, o por lo menos antes de aplicar el sellador. La temperatura deba ser de 18,33°C ó en aumento, pero inferior a los 33,22°C durante la aplicación. Limpie el camino utilizando Drive Kleen y enjuague vigorosamente. Elimine los charcos y aplique el sellador sobre la superficie ligeramente húmeda (no mojada).

INDICE DE COBERTURA: Los índices de cobertura varían dependiendo de la condición de la superficie. Es mejor utilizar un cepillo o un trapeador, ya que permiten que el sellador penetre en la superficie de la entrada del garaje.

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Table with 2 columns: Property and Value. Rows include Weight Per Gallon, Residue by Evaporation, Combustible Solvents, Consistency, Cure Time, Full Cure, Application Temperatures, Flammability, and Clean-up Tools.

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

Table with 2 columns: Volume and Weight. Rows include 5 gallons (18.9L) = 49 lbs. and 55 gallons (208.2L) = 540 lbs.

CAUTION! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. FOR EXTERIOR USE ONLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Eye and skin irritant. In case of contact with eyes, flush with plenty of clean, room temperature water.

VOC: less than 3.0 g/L
Asphalt C.A.S.# 8052-42-4 Clay C.A.S.# 1332-58-7
Fillers C.A.S.# 14808-60-7 Latex C.A.S.# 9003-55-8

WARRANTY AND DISCLAIMER: Drive-Kote 500 is guaranteed to maintain a protective film on your driveway surface for a period of five (5) years from date-of-purchase when applied according to our directions. If the product proves to be defective within 5 years of date of purchase, with your original retail receipt, it shall be replaced or refunded on a prorated basis.

2 y 4 horas antes de iniciar el tránsito de personas y entre 24 y 48 horas para el tránsito de vehículos. La humedad o la nubosidad pueden prolongar el tiempo de secado. Se recomienda aplicar dos capas finas. Las capas gruesas ocasionarán una cobertura despareja, dejarán marcas y tardarán más en secarse.

LIMPIEZA: Mientras las herramientas estén húmedas, límpielas con agua tibia y jabón. Si están secas, fríguelas con un limpiador ácido.

PRECAUCIONES: No mezcle este producto con ningún otro producto para entradas de garaje. Debe utilizar protectores para la ropa y para los ojos durante la aplicación de este producto, ya que puede provocar irritación de la piel. Cuando transporte este producto, asegúrese de que la tapa esté correctamente ajustada y de que la cubeta esté segura y en posición vertical.

¡PRECAUCION!: LA INGESTION DE ESTE PRODUCTO ES PERJUDICIAL O LETAL. ÚNICAMENTE PARA USO EN EXTERIORES. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contiene productos a base de petróleo. Mantenga el producto alejado del calor y de cualquier chispa o llama. Utilice el producto sólo en lugares con ventilación adecuada. Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lave profusamente con agua limpia que esté a la temperatura ambiental.

CALIF. PROP .65. • ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductores. Utilice la protección apropiada y la ventilación adecuada, cuando se usa producto. VOC: menos de 3,0 g/L

See SDS for more info



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449
Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com