



PAINT OF WALINOON

Paint of Walinoon Matt



BESCHREIBUNG

Paint of Walinoon Matt ist eine hochwertige, matt trocknende Kreidefarbe auf Wasserbasis.



ANWENDUNGSBEREICHE

Paint of Walinoon Matt Kreidefarbe kann ohne Grundierung oder Voranstrich auf Holz, Stein, Keramik, Fliesen, Metall, MDF, Stahl, Aluminium, Blei, Zink, Messing, Schiefer und die meisten Kunststoffe aufgetragen werden. Paint of Walinoon Matt Kreidefarbe ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Wichtigste Eigenschaften:

- Mattes Finish
- Hohe Deckkraft
- Leicht zu verarbeiten
- Kein Voranstrich erforderlich
- Praktisch geruchlos
- Schnelltrocknend
- Für Kindermöbel geeignet



LIEFERBARE MENGENEINHEITEN UND FARBTÖNE

Paint of Walinoon Matt Kreidefarbe ist in 750-ml-Dosen und in allen Farbtönen der Paint of Walinoon-Kollektion erhältlich.



TROCKNUNGSZEIT

- Griff trocken nach ca. 2 Stunden
- Vollständig durchgetrocknet nach ca. 14 Tagen
- Überstreichbar nach ca. 4 Stunden



REICHWEITE

10 m² pro 750 ml (je nach Untergrund und Art des Auftrags)



PAINT OF WALINOON

Paint of Walinoon Matt



VERARBEITUNG

Überprüfen Sie zunächst den Farbton und die Chargennummer. Die entsprechenden Angaben finden Sie auf der Unterseite der Dose. Verwenden Sie innerhalb eines Raumes nur Dosen mit derselben Chargennummer oder mischen Sie verschiedene Chargen vor der Verarbeitung, um Farbabweichungen zu vermeiden.



Anwendung:

Paint of Walinoon Matt Kreidefarbe kann mit dem Pinsel oder mit der Rolle aufgetragen werden.

Farben auf Wasserbasis müssen schneller verarbeitet werden als lösemittelhaltige Farben. Die Farbe großzügig auftragen und gleichmäßig mit dem Pinsel ausstreichen und trocknen lassen.

Auf größeren Flächen können Sie die Farbe mit der Rolle auftragen. **Ein Anschleifen zwischen mehreren Schichten ist nicht erforderlich.** Wenn Sie die Farbe streichen, hinterlassen Sie Pinselspuren, die den authentischen Kreidefarbefeekt unterstreichen.

Sie können Paint of Walinoon Matt Kreidefarbe auch mit einem Farbsprühgerät auftragen. Hierfür empfehlen wir eine Einstellung von 13 bis 15 Tausendstel, einen 65°-Sprühkopf und einen Druck von 2000 bis 2500 psi.

Für ein gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir mindestens 2 Farbaufträge.



Temperatur:

Paint of Walinoon Matt kann bei Temperaturen zwischen 8 °C und 25 °C aufgetragen werden.



Vorbereitung des Untergrundes:

Die zu streichende Oberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Losen Altanstrich entfernen.

Verwenden Sie Paint of Walinoon Wax & Paint Remover, um Wachs, Öl und / oder alte, schadhafte Anstriche zu entfernen, und waschen Sie anschließend gründlich mit sauberem Wasser nach.

Eventuell vorhandene Risse und Löcher mit einer geeigneten flexiblen Spachtelmasse (für wasserbasierte Farben) füllen.

Wenn Sie Oberflächen streichen möchten, die sich z. B. durch Holzfäule nicht mehr in gutem Zustand befinden, lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten oder kontaktieren Sie Paint of Walinoon (info@paintofwalinoon.com oder +49 (0)4963 905 5678).



PAINT OF WALINOON

Paint of Walinoon Matt



Streichen von unbehandeltem Holz im Innenbereich:

Die zu streichende Oberfläche mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfetten und sorgfältig schleifen, um eine gleichmäßig glatte Oberfläche zu erhalten.

Verdünnen Sie den ersten Anstrich mit 10 % sauberem Wasser. Folgeanstriche unverdünnt auftragen.

Verwenden Sie auf Astlöchern oder harzigen, reaktionsfreudigen Hölzern wie Merbau, Meranti, Western Red Cedar und Eiche **gegebenenfalls Paint of Walinoon Stain Block**.

Wenn diese Holzarten mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, können Stoffe im Holz aktiv werden und in die Farbe einwandern. Dies können Sie verhindern, indem Sie das unbehandelte Holz mit Paint of Walinoon **Stain Block** vorbehandeln.

Nach 24 Stunden den Paint of Walinoon **Stain Block** leicht anschleifen und die gewünschte Kreidefarbe als Endanstrich auftragen.



Überstreichen von bereits gestrichenen Holzoberflächen im Innenbereich:

Die zu streichende Oberfläche mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfetten, lose Schichten und abblätternde Farbe entfernen und anschließend sorgfältig schleifen, um eine gleichmäßig glatte Oberfläche zu erhalten. Wenn Sie die vorhandene Farbschicht vollständig entfernen möchten, verwenden Sie Paint of Walinoon Wax & Paint Remover.

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Paint of Walinoon Matt Kreidefarbe mit einem geeigneten Pinsel oder einer Rolle in 2 oder 3 Schichten auftragen. Für einen zusätzlichen Schutz von Böden und Treppenstufen können Sie die Matt Kreidefarbe abschließend mit Paint of Walinoon **Topcoat** überstreichen.

Tipp: Für Küchen, Türen und Fensterrahmen sowie andere stärker beanspruchte Oberflächen empfehlen wir die Kreidefarbe Paint of Walinoon Eggshell anstelle von Matt. Geschützt mit einem Endanstrich mit Paint of Walinoon Topcoat entspricht das Erscheinungsbild einem Anstrich mit der Kreidefarbe Paint of Walinoon Matt.



PAINT OF WALINOON

Paint of Walinoon Matt



HALTBARKEIT

Ungeöffnet in der Originalverpackung: 2 bis 3 Jahre bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C.
Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.

Farbreste in ein leeres Marmeladenglas oder einen anderen luftdicht verschließbaren Behälter geben.
Wir empfehlen, Paint of Walinoon **Eggshell** Kreidefarbe innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf zu verbrauchen. Nach Ablauf dieses Zeitraums können wir keine Gewähr mehr für die Produktqualität übernehmen.



ENTSORGUNG

Alle Produkte von Paint of Walinoon sind wasserbasiert. Dennoch darf übriggebliebene Farbe nicht in den Abguss gegeben werden. Farbreste müssen entsprechend den geltenden Umweltschutzgesetzen und -vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren kommunalen Entsorger.



GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ

Alle Produkte von Paint of Walinoon sind umweltfreundlich und erfüllen die jüngsten Umweltschutzvorschriften hinsichtlich des Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

Sorgen Sie beim Auftragen und Trocknen der Farbe für ausreichende Belüftung.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit sauberem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Berührung mit der Haut vermeiden; bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Informationen über Paint of Walinoon Matt Kreidefarbe und die Produktsicherheit:
www.paintofwalinoon.com oder +49 (0)4963 905 5678.

Konsultieren Sie auch das Sicherheitsdatenblatt auf der Website.



PAINT OF WALINOON

Paint of Walinoon Matt

Umweltangaben

VOC-Gehalt, g/l	65 g/l
VOC-Gehalt, Gewichtsprozent	5,0
Klassifikation	gering
VOC-Grenzwert: g/l (VOC 2010)	130 g/l
Kategorie	D
Glanzanteil	5 %



WEITERE INFORMATIONEN

Das Oberflächenmaterial und seine Textur sowie der Lichteinfall bestimmen den endgültigen Farbeindruck. Da alle unsere handgestrichenen Farbmuster in einem matten Produkt ausgeführt sind, kann der optische Farbeindruck beim semimatten Eggshell-Produkt, bei Produkten mit höherem Glanzgrad oder bei der Anwendung im Außenbereich leicht abweichen.

Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben. Wir sind jederzeit gerne bereit, Sie zu beraten und Ihre Fragen zu beantworten.

Sie erreichen uns unter info@paintofwalinoon.com. Ungeachtet der bereitgestellten Informationen obliegt es dem Anwender, den Farbton zu überprüfen und einen Probeanstrich auf dem zu streichenden Material durchzuführen. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.