

SUPER-KPA®

SUPER-KPA®

Impermeabilizante Cementoso Gris

Recubrimiento impermeable cementoso, para acabados de sustratos en continuo contacto con agua.

Características

- Por su gran adherencia y penetración se integra monolíticamente con la estructura, por lo que resiste presiones hidrostáticas positivas y negativas del sustrato.
- No es tóxico, puede emplearse en depósitos de agua potable.
- Como sustrato impermeable duplica la durabilidad de las pinturas.
- Impermeabiliza y provee acabado.
- Evita la afloración de salitre.
- Económico y fácil de usar.

Apto para:

Acabado en depósitos contenedores de agua.

Usos

Como recubrimiento impermeable en muros y pisos de concreto, paneles, mampostería, block y tabique; sujetos a humedad por niveles freáticos de agua.

Se recomienda en albercas, cisternas, sótanos, cimentaciones, jardineras, muros de contención, túneles, sótanos y cualquier elemento sujeto a humedad.

Aplicación

Humedecer la superficie previamente.

Aplicar la mezcla de **SUPER-KPA® Impermeabilizante Cementoso Gris** a 2 capas con brocha o cepillo de pelo suave, a razón de 1 kg/m² por capa.

En la primera capa seguir una sola dirección, y en la segunda capa aplicar en dirección contraria para asegurar el cubrimiento total del área con el producto.

Dejar secar por 24 horas entre ambas aplicaciones.

Curado

Cada capa de **SUPER-KPA® Impermeabilizante Cementoso Gris** requiere curado para su adecuado fraguado.

Se debe curar una vez que esté seco y haya cambiado de coloración el sustrato, rociando agua de 2 a 3 veces al día durante 2 días.

Realizar esta operación especialmente en climas calurosos y secos.

Acabado

SUPER-KPA® Impermeabilizante Cementoso Gris por sí sólo puede ser texturizado al aplicar la segunda capa con cepillo, rodillo o acabados en tirol.

SUPER-KPA®

SUPER-KPA®

Impermeabilizante Cementoso Gris

Datos técnicos

Apariencia	Polvo
Peso Específico	1,9 – 2,6 (g/cm ³)
Absorción de Agua	2 – 4 %
Resistencia a la compresión @ 28 días	265 kg/cm ²
Tiempo de fraguado (Vicat)	38 min.

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.
- Este producto conserva sus propiedades durante 12 meses después de la fecha de fabricación cerrado y en su envase original.

Medidas de Seguridad

- En caso de ingestión consulte a su médico.
- En caso de contacto con ojos y piel lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

0 Mínimo
1 Ligero
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

