

SUPER-KPA®

SUPER-KPA® **Malla Sencilla** **Refuerzo de Poliéster**

Es una membrana no tejida de trama multidireccional de fibras de poliéster que estructura los sistemas de impermeabilización de aplicación en frío.

Características

- Su diseño facilita la adherencia entre las capas del sistema Impermeable.
- Refuerza las capas impermeabilizantes, ayudando a soportar ligeros esfuerzos de tensión.
- Resiste todo tipo de condiciones.

Usos

- Como refuerzo integral de sistemas de impermeabilización de aplicación en frío, acrílicos ó asfálticos.
- Como refuerzo en puntos críticos de impermeabilización en frío .

Apto para:
Integrar capas de impermeabilizantes acrílicos o asfálticos de aplicación en frío.

Aplicación

Coloque **SUPER-KPA®** Malla Sencilla simultáneamente a la aplicación de la primera capa impermeabilizante.
Inicie la colocación por la parte más baja de la losa, cuidando que los traslapes entre lienzos sean de al menos 10 cm en sentido longitudinal y de 20 a 25 cm en transversal con respecto a la dirección del rollo, y en perpendicular respecto a la pendiente.
SUPER KPA Malla Sencilla se debe colocar sobre la capa de impermeabilizante aún fresca, elimine abolsamientos y arrugas. Use brocha o cepillo.
Ya colocada SUPER KPA Malla Sencilla , espere el tiempo de secado recomendado para cada producto y coloque la segunda capa de impermeabilizante, previa eliminación de polvo, o agua acumulada sobre la membrana.

SUPER-KPA®

SUPER-KPA® Malla Sencilla Refuerzo de Poliéster

Datos Técnicos

Peso del rollo 3.1 kg

Resistencia a la tensión 10 kg/cm² min

Composición química 100% poliéster

Ancho del rollo 110 cm

Longitud del rollo 100 m

Color Blanco

***Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Medidas de Seguridad

- Usar guantes de látex, lentes de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños.
- Grado de riesgo



Precauciones

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se deje a la intemperie.