

SUPER-KPA®

SUPER-KPA® Primario Acrílico

Es un sellador acrílico como primario de superficies previstas para recibir pinturas acrílicas o vinílicas.

Características

- Sella y fondea las superficies porosas, aumentando considerablemente el rendimiento del acabado.
- Promueve la adherencia.
- Es económico y fácil de aplicar.

Apto para:

Preparar sustratos obra nueva.

Usos

Como sellador y fondeo de superficies tales como: yeso, aplanados de mezcla, concreto, etc.
Especialmente diseñado para la preparación de superficies.

Aplicación

- Homogenizar el producto completamente.
- Aplicar **SUPER-KPA® Primario Acrílico** sin diluir con rodillo, cepillo de cerdas suaves, brocha o equipo de aspersión.
- Procurar extender en forma uniforme sobre toda la superficie con la finalidad de dejar una película continua.
- Dejar secar de 1 a 2 horas antes de proceder con la aplicación de del Impermeabilizante.

Datos técnicos

Material No Volátil	28,0 – 32,0 %
Densidad 25°C	1,06 – 1,10 (g/ml)
Viscosidad	5 000 – 7 000 Cps
pH	7,5 – 8,5


SUPER-KPA®

SUPER-KPA® Primario Acrílico

Medidas de Seguridad

- Usar guantes de látex, lentes de seguridad.
- Tóxico por ingestión.
- No se deje al alcance de los niños.
- Grado de riesgo

0 Mínimo
1 Ligero
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo



Almacenamiento

- Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.
- Este producto conserva sus propiedades durante 12 meses después de la fecha de fabricación cerrado y en su envase original.

Precauciones

- No aplicar bajo amenaza de lluvia.
- No aplicar en superficies calientes.
- No se aplicar en superficies húmedas.
- No diluir ni adelgace el producto.
- No aplicar sobre asfalto.
- No mezclar con otros objetos.