




Panneau Isolant Uréthane

SPÉCIFICATIONS

	NOREX-H	NOREX-L	NOREX-S			
DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> > Montage horizontal ou vertical > Jonction qui dissimule l'attache > Cannelure de 3/4 po (19 mm) profond ou 3/4 po (19 mm) de large > Différents agencements architecturaux > Utilisation : mur extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> > Montage vertical > Jonction qui dissimule l'attache > Utilisation : mur extérieur, plafond intérieur > Écran pare-pluie 	<ul style="list-style-type: none"> > Montage vertical avec joint droit > Utilisation : cloison intérieure 			
LARGEUR (1)(2)	24, 30, 36 ou 41 1/2 pouces	36 ou 42 1/2 pouces	44 pouces			
ÉPAISSEUR	3 et 4 pouces	3, 4, 5, 6 et 8 pouces	4 pouces			
VALEUR ISOLANTE	R 7.41/pouce (ASTM C-518 13°C - 35°C)					
LONGUEUR	7 à 52 pi 3 pouces					
ACIER FACE INTÉRIEURE	<ul style="list-style-type: none"> > Épaisseur standard – calibre 26 > Épaisseur en option – calibre 24 					
ACIER FACE EXTÉRIEURE	<ul style="list-style-type: none"> > Épaisseur standard - calibre 22 	<ul style="list-style-type: none"> > Épaisseur standard – calibre 26 et 22 > Épaisseur en option – calibre 24 				
JOINTS						
POIDS (3)(4)	Épaisseur (po)	3	4	5	6	8
	Poids (lb/pi²)	2,44	2,66	2,88	3,11	3,55

Les panneaux ont, à l'occasion, de légers défauts. Il s'agit de panneaux de classe B arrivant directement du fournisseur. Les défauts peuvent être au niveau de l'embouture (facilement réparable avec un outil). Il peut s'agir aussi d'un léger manque de remplissage de polyuréthane ou dû au fini différent d'un panneau à l'autre (lisse, ondulé).

Il est possible aussi qu'un côté ou l'autre ou les deux du panneau soit de couleur. Aucun tri ou choix de panneaux n'est fait sur place. N'oubliez pas de payer votre commande au complet le plus tôt possible.

Aucune garantie n'est offerte sur les panneaux et la vente est finale.