

Kyocera ECOSYS P3145dn - Imprimante

Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 45 ppm - capacité : 600 feuilles - USB 2.0 - Gigabit LAN - hôte USB

Group	Imprimantes
Manufacturer	Kyocera
Manufacturer item no.	1102TT3NLO
EAN/UPC	0632983051078



Description

La performance abordable : l'imprimante ECOSYS P3145dn est compacte et dédiée aux petites équipes et groupes de travail. Avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 45 pages par minute et un temps de 1ère impression en seulement 5,3 secondes, elle répond au besoin de rapidité des utilisateurs. La flexibilité est au rendez-vous grâce à l'impression mobile et à la gestion du papier permettant de gérer différents types de papier grâce aux magasins optionnels. Enfin, les coûts de fonctionnement et l'impact environnemental sont maintenus bas grâce à ses composants à longue durée de vie.

Caractéristiques principales

Description du produit	Kyocera ECOSYS P3145dn - imprimante - Noir et blanc - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Poids	15.5 kg
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	70 mm x 148 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 915 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 45 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 22.5 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 62 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui
Processeur	ARM Cortex-A9 1.2 GHz
RAM installée (maximum)	512 Mo (2560 Mo)
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, IBM ProPrinter XL24e, EPSON LQ 850, TIFF, JPEG, PDF Direct
Type de supports	Papier uni
Capacité totale	600 feuilles

Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 500 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	150000 pages
Volume mensuel recommandé	20000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie de la réduction du gaspillage des ressources de Kyocera (ECOSYS)
Configuration requise	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 ou plus récent
Dimensions (LxPxH)	38.8 cm x 41 cm x 30.8 cm

Détails étendus

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
-------------------	--

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 45 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 22.5 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 62 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.3 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, IBM ProPrinter XL24e, EPSON LQ 850, TIFF, JPEG, PDF Direct
Polices incluses	93 x détourné ; 1 x Bitmap ; 45 x code à barres
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie de la réduction du gaspillage des ressources de Kyocera (ECOSYS)
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 500 feuilles

Processeur

Processeur	ARM Cortex-A9 1.2 GHz
------------	-----------------------

RAM

RAM installée (maximum)	512 Mo / 2560 Mo (maximum)
-------------------------	----------------------------

Lecteur de carte

Cartes mémoire flash prises en charge	Carte mémoire SDHC
---------------------------------------	--------------------

Gestion du support

Type de supports	Papier uni
Classe de taille de support	A4/Legal

Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	70 mm x 148 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 915 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Grammage	60 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité totale	600 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² 1 x automatique - 500 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 120 g/m ²
Capacité max. du support	2600 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
	Durée de vie
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	150000 pages
Volume mensuel recommandé	20000 pages
	Réseaux
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 3, IPP
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, IPsec
	Extension/connectivité
Logements d'extension	1 x Logement pour extension
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
	Divers
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 6000 pages ISO/IEC 19752
Normes de conformité	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
	Alimentation
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50 Hz
Consommation en fonctionnement	594 Watt
Consommation électrique en veille	10 Watt
Consommation en sommeil	0.5 Watt
	Logiciels / Configuration requise
Système d'exploitation requis	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 ou plus récent
	Normes environnementales
Labellisation ENERGY STAR	Oui
	Caractéristiques d'environnement
Emission sonore (active)	53.7 dBA

Dimensions et poids

Largeur	38.8 cm
Profondeur	41 cm
Hauteur	30.8 cm
Poids	15.5 kg

Technical data © 1WorldSync. Subject to technical modifications and errors.