

HONEYWELL Voyager Extreme Performance 1470g

USB Kit - scanner de code à barres - de poche - imageur 2D - décodé
- USB

Group	Scanners
Manufacturer	HONEYWELL
Manufacturer item no.	1470G2D-2USB-1-R



Description

Il s'agit simplement du genre de solution dont les petites et moyennes entreprises ont besoin pour leurs opérations quotidiennes. Vous obtenez cela et plus encore avec les lecteurs de code-barres Honeywell standards. Les lecteurs à usage standard sont faciles à utiliser - une telle facilité, qu'en fait, aucune configuration ou formation n'est nécessaire. Il est une solution de lecture idéale pour le suivi des stocks et des actifs dans la vente au détail, la bibliothèque, l'armoire à outils, le back office et les applications de contrôle d'accès.

Caractéristiques principales

Description du produit	Honeywell Voyager Extreme Performance 1470g - USB Kit - scanner de code à barres
Type	Scanner de code à barres - de poche - USB - décodé
Couleur	Noir
Localisation	EMEA
Espace minimum entre les caractères	5 mil
Type d'élément de numérisation	Imageur 2D - Voyant rouge
Résolution du capteur	1040 x 720
Technologie de connectivité	Filaire
Dimensions (LxPxH)	6 cm x 8.2 cm x 16.9 cm
Poids	130 g

Détails étendus

Général

Type	Scanner de code à barres - de poche
Couleur	Noir

Localisation	EMEA
	Code à barres
Type d'interface	USB
Espace minimum entre les caractères	5 mil
Type d'élément de numérisation	Imageur 2D - Voyant rouge
Résolution du capteur	1040 x 720
Longueur d'Onde de la Source Lumineuse	624 nm
Mode de numérisation	À une seule passe
Distance de Fonctionnement Maximum	61.5 cm
Inclinaison (degrés)	70
Inclinaison longitudinale (degrés)	65
Signal de contraste d'impression	25%
Capacité de Décodage	Pharmacode 39, Code 93, Matrice 2 de 5, Code 39, ISBT 128, code QR, MaxiCode, code Aztec, Code 32, Code 39 Full ASCII, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Entrelacé 2 de 5, PDF417, Data Matrix, TLC39, Code postal chinois, Code postal coréen, Codablock F, UPC-E1, UPC-E0, MacroPDF417, Hong Kong 2 of 5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Composites, Codablock A, MSI, GS1-128, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5, Han Xin
Décodage TTL	Décodé
Technologie de connectivité	Filaire
Notification OK	Avertisseur, voyant lumineux, vibration
Fonctions	Protection contre les décharges électrostatiques
	Extension/connectivité
Interfaces	1 x USB - Type A
	Divers
Accessoires inclus	Pied
Câbles inclus	1 x câble USB - 1.5 m
Normes de conformité	IP40
	Alimentation

Consommation en fonctionnement	2 Watt
Courant électrique requis	400 mA (en fonctionnement), 90 mA (en veille)

Dimensions et poids

Largeur	6 cm
Profondeur	8.2 cm
Hauteur	16.9 cm
Poids	130 g

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 5 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95 % (sans condensation)
Spécification de résistance aux chutes	1,8 m du sol (béton)

Technical data © 1WorldSync. Subject to technical modifications and errors.