HONEYWELL Voyager 1602g - Scanner de code à barres

portable - imageur 2D - décodé - Bluetooth 2.1

Group

Manufacturer

Manufacturer item no.

EAN/UPC

Scanners

HONEYWELL

1602G2D-2USB-OS

2519051613513



Description

Honeywell Voyager 1602g - Scanner de code à barres - portable - imageur 2D - décodé - Bluetooth 2.1

Caractéristiques principales

Description du produit Honeywell Voyager 1602g - scanner de code à barres

Type Scanner de code à barres - portable - Bluetooth 2.1 - décodé

Couleur Noir

Type d'élément de numérisation Imageur 2D

Résolution du capteur 640 x 480

Technologie de connectivité Sans fil

Connectivité sans fil Bluetooth 2.1

Batterie 1 x Lithium Ion

Dimensions (LxPxH) 4.8 cm x 12 cm x 2.2 cm

Poids 100 g

Détails étendus

-	,		,			
G	е	n	е	r	а	L

Type Scanner de code à barres - portable

Couleur Noir

Code à barres

Type d'interface Bluetooth 2.1

Imageur 2D

640 x 480

70

Inclinaison (degrés)

Type d'élément de numérisation

Signal de contraste d'impression

Résolution du capteur

Inclinaison longitudinale (degrés) 60

35%

Capacité de Décodage Code 39, UPC

Décodage TTL Décodé

Notification OKAvertisseur, voyant lumineuxRéseauxConnectivité sans filBluetooth 2.1DiversAccessoires inclusDragonne, sangle pour le couCâbles inclus1 x câble USB - externeNormes de conformitéBluetooth Class 2, IP42AlimentationAlimentationBatterie1 x Lithium IonLargeurDimensions et poidsLargeur4.8 cmProfondeur12 cmHauteur2.2 cmPoids100 gService et maintenanceGarantie du fabricantService et maintenanceGarantie limitée - 3 ansCaractéristiques d'environnement0 °CTempérature minimale de fonctionnement0 °CTaux d'humidité en fonctionnement50 °CTaux d'humidité en fonctionnement0 - 95 % (sans condensation)	Technologie de connectivité	Sans fil
Connectivité sans filBluetooth 2.1DiversAccessoires inclusDragonne, sangle pour le couCâbles inclus1 x câble USB - externeNormes de conformitéBluetooth Class 2, IP42AlimentationAlimentationBatterie1 x Lithium IonLargeur4.8 cmProfondeur12 cmHauteur2.2 cmPoids100 gGarantie du fabricantService et maintenanceGarantie limitée - 3 ansCaractéristiques d'environnementTempérature minimale de fonctionnement0 °CTempérature maximale de fonctionnement50 °C	Notification OK	Avertisseur, voyant lumineux
Accessoires inclus Câbles inclus 1 x câble USB - externe Normes de conformité Bluetooth Class 2, IP42 Alimentation Batterie 1 x Lithium Ion Dimensions et poids Largeur 4.8 cm Profondeur Hauteur 2.2 cm Poids 100 g Garantie du fabricant Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement Dragonne, sangle pour le cou 1 x câble USB - externe Alimentacous 1 x Lithium Ion Dimensions et poids 1 x Lithium Ion		Réseaux
Accessoires inclus Câbles inclus 1 x câble USB - externe Normes de conformité Bluetooth Class 2, IP42 Alimentation Batterie 1 x Lithium Ion Dimensions et poids Largeur 4.8 cm Profondeur 12 cm Hauteur Poids 100 g Garantie du fabricant Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement 50 °C Température maximale de fonctionnement 50 °C	Connectivité sans fil	Bluetooth 2.1
Câbles inclus Normes de conformité Bluetooth Class 2, IP42 Alimentation Batterie 1 x Lithium Ion Dimensions et poids Largeur 4.8 cm Profondeur Hauteur 2.2 cm Poids 100 g Garantie du fabricant Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement 50 °C		Divers
Normes de conformité Rlimentation Batterie 1 x Lithium Ion Dimensions et poids Largeur 4.8 cm Profondeur 12 cm Hauteur Poids 100 g Garantie du fabricant Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement 50 °C	Accessoires inclus	Dragonne, sangle pour le cou
Alimentation Batterie 1 x Lithium Ion Dimensions et poids Largeur 4.8 cm Profondeur 12 cm Hauteur 2.2 cm Poids 100 g Garantie du fabricant Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement 0 °C Température maximale de fonctionnement 50 °C	Câbles inclus	1 x câble USB - externe
Batterie 1 x Lithium Ion Dimensions et poids Largeur 4.8 cm Profondeur 12 cm Hauteur 2.2 cm Poids 100 g Garantie du fabricant Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement 0 °C Température maximale de fonctionnement 50 °C	Normes de conformité	Bluetooth Class 2, IP42
Largeur4.8 cmProfondeur12 cmHauteur2.2 cmPoids100 gGarantie du fabricantService et maintenanceGarantie limitée - 3 ansTempérature minimale de fonctionnement0 °CTempérature maximale de fonctionnement50 °C		Alimentation
Largeur4.8 cmProfondeur12 cmHauteur2.2 cmPoids100 gGarantie du fabricantService et maintenanceGarantie limitée - 3 ansCaractéristiques d'environnementCaractéristiques d'environnementTempérature minimale de fonctionnement0 °CTempérature maximale de fonctionnement50 °C	Batterie	1 x Lithium Ion
Profondeur Hauteur 2.2 cm Poids 100 g Garantie du fabricant Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement 0 °C Température maximale de fonctionnement 50 °C		Dimensions et poids
Hauteur Poids 100 g Garantie du fabricant Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement 0 °C Température maximale de fonctionnement 50 °C	Largeur	4.8 cm
Poids 100 g Garantie du fabricant Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement 0 °C Température maximale de fonctionnement 50 °C	Profondeur	12 cm
Garantie du fabricant Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement 0 °C Température maximale de fonctionnement 50 °C	Hauteur	2.2 cm
Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement 0 °C Température maximale de fonctionnement 50 °C	Poids	100 g
Caractéristiques d'environnement Température minimale de fonctionnement Température maximale de fonctionnement 50 °C		Garantie du fabricant
Température minimale de fonctionnement 0 °C Température maximale de fonctionnement 50 °C	Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Température maximale de fonctionnement 50 °C		Caractéristiques d'environnement
•	Température minimale de fonctionnement	0 °C
Taux d'humidité en fonctionnement 0 - 95 % (sans condensation)	Température maximale de fonctionnement	50 °C
	Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95 % (sans condensation)
Spécification de résistance aux chutes 1,2 m du sol (béton)	Spécification de résistance aux chutes	1,2 m du sol (béton)

Technical data © 1WorldSync. Subject to technical modifications and errors.