

HONEYWELL MS7120 Orbit - Scanner de code à barres

modèle bureau - 1120 lignes/s - décodé - USB

Group	Scanners
Manufacturer	HONEYWELL
Manufacturer item no.	MK7120-31A38
EAN/UPC	5052178789466



Description

Le lecteur omnidirectionnel Orbit 7120 d'Honeywell, le lecteur laser omnidirectionnel mains libres le plus vendu de tous les temps, constitue une solution innovante, élégante et abordable pour des applications de vente de proximité, pour lesquelles l'espace de travail est précieux. Le lecteur omnidirectionnel Orbit a obtenu de nombreuses distinctions pour sa conception. Sa forme primée permet la lecture mains libres d'articles imposants et encombrants. Ce lecteur laser offre une ligne de lecture omnidirectionnelle qui permet une lecture performante en mode présentation. Le lecteur dispose également d'une tête ajustable pour une lecture ciblée des produits plus imposants.

Caractéristiques principales

Description du produit	Honeywell MS7120 Orbit - scanner de code à barres
Type	Scanner de code à barres - modèle bureau - USB - décodé
Couleur	Noir
Espace minimum entre les caractères	5 mil
Largeur de numérisation	250 mm
Type d'élément de numérisation	Diode à laser visible
Vitesse de numérisation	1120 lignes/s
Technologie de connectivité	Filaire
Dimensions (LxPxH)	10.2 cm x 10.5 cm x 15 cm
Poids	400 g

Détails étendus

Général

Type	Scanner de code à barres - modèle bureau
Couleur	Noir

Code à barres

Type d'interface	USB
Espace minimum entre les caractères	5 mil
Largeur de numérisation	250 mm

Type d'élément de numérisation	Diode à laser visible
Longueur d'Onde de la Source Lumineuse	650 nm
Vitesse de numérisation	1120 lignes/s
Inclinaison (degrés)	60
Inclinaison longitudinale (degrés)	60
Signal de contraste d'impression	35%
Capacité de Décodage	GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
Décodage TTL	Décodé
Technologie de connectivité	Filaire
Notification OK	Avertisseur, voyant lumineux
Fonctions	Symbologie réduite (RSS), CodeGate
	Extension/connectivité
Interfaces	1 x USB
	Divers
Accessoires inclus	Kit de montage
Câbles inclus	1 x câble USB - externe - 2.8 m
Normes de conformité	CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, JavaPOS, OPOS, IEC 60825-1, cULus, EN 60825-1, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition
	Logiciels
Logiciel(s) inclus	MetroSet2
	Dimensions et poids
Largeur	10.2 cm
Profondeur	10.5 cm
Hauteur	15 cm
Poids	400 g
	Garantie du fabricant
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
	Caractéristiques d'environnement
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 95 % (sans condensation)
Spécification de résistance aux chutes	1,2 m du sol (béton)

Technical data © 1WorldSync. Subject to technical modifications and errors.

