

# BC 450

---



# BC 452

---



SCANNER COMPACT  
OMNIDIRECTIONNEL  
1D & 2D  
COMPATIBLE SMARTPHONES



BC450

BC452

Noir

## BC450

### SPÉCIFICATIONS

Lecture	Imager Omnidirectionnelle
Type de code barre	1D et 2D
Interfaces	USB (filaire)
Compatible SMARTPHONE	

### LECTURE

1-D	UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, GSI Data Bar, China Postal, Korean Postal, etc
2-D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin

### DISTANCE DE LECTURE

Plage Mini/Max	0mm-70mm
Plage optimal	10mm-50mm

*Les performances peuvent être affectées par la qualité du code à barres et les conditions environnementales*

### PERFORMANCES

Type de lecture	Présentation, automatique, manuel
Capteur d'image	Autofocus 752x480 pixels
Retroéclairage	LED 6500K
Validation de lecture	LED + Buzzer
Champ de lecture	115°(H) x 90°( V)
Angle de lecture	360°, ±65°, ±60°
Contraste	20% minimum
Interfaces	USB/ USB to COM

### DIVERS

Couleur	Noir
Dimensions	67x67x35mm
Poids	110g
Voltage	5VDC
Alimentation	200mA
Temp. de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Temp. de stockage	-40°C ~ 70°C
Humidité	0% ~ 95%
Résistance aux chutes	1.5m
Certification	CE

### CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x L x H	108 x 105 x 85mm
Poids	150g

## BC452

### SPÉCIFICATIONS

Lecture	Imager Omnidirectionnelle
Type de code barre	1D et 2D
Interfaces	USB (filaire)
Compatibe SMARTPHONE	

### LECTURE

1-D	UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, GSI Data Bar, China Postal, Korean Postal, etc
2-D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin

### DISTANCE DE LECTURE

Plage Mini/Max	0mm-70mm
Plage optimal	10mm-50mm

*Les performances peuvent être affectées par la qualité du code à barres et les conditions environnementales*

### PERFORMANCES

Type de lecture	Présentation, automatique, manuel
Capteur d'image	Autofocus 752x480 pixels
Retroéclairage	LED 6500K
Validation de lecture	LED + Buzzer
Champ de lecture	115°(H) x 90°( V)
Angle de lecture	360°, ±65°, ±60°
Contraste	20% minimum
Interfaces	USB/ USB to COM

### DIVERS

Couleur	Noir
Dimensions	128x88x45mm
Poids	180g
Voltage	5VDC
Alimentation	200mA
Temp. de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Temp. de stockage	-40°C ~ 70°C
Humidité	0% ~ 95%
Résistance aux chutes	1.5m
Certification	CE

### CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x L x H	124 x 105 x 80mm
Poids	250g

