

PRATLEY® *Silicone* sealant

PROPERTIES:

1. Once cured, can take temperatures of up to 200°C.
2. Suitable for glazed porcelain, ceramics, glass, many plastics, many rubbers and metal. Not suited to highly porous surfaces.
3. Multi-purpose, tough and permanently elastic sealant.

INSTRUCTIONS:

1. Remove nozzle and cut cartridge spout open & replace nozzle.
2. Clean and dry bonding surfaces.
3. Apply the sealant.
4. Leave to cure for 24 hours (or longer if the bead thickness is large.)

WARNING:

1. Avoid eye and skin contact.
2. Limited shelf life - store in a cool place - use within twelve months.
3. As product is used outside our control we cannot accept liability for any possible failures.

EIENSKAPPE:

1. Sodra dit verhard het, kan dit temperature van tot 200°C weerstaan.
2. Geskik vir geglasuurde porselein, keramiek, glas, verskeie plastiekstowwe, verskeie rubbers en metaal. Nie geskik vir hoogs poreuse oppervlakke nie.
3. Veeldoelige, taai en permanente elastiese verseëler.

AANWYSINGS:

1. Verwyder die tuit, sny die punt af en plaas tuit terug.
2. Maak die bindoppervlakke skoon en droog.
3. Wend seëlaar aan.
4. Laat minstens 24 uur toe om te verhard (of langer as dit dik aangewend is.)

WAARSKUWING:

1. Vermy kontak met die oë en vel.
2. Beperkte raklewe, bêre in koel plek en gebruik binne twaalf maande.
3. Aangesien die produk in omstandighede buite ons beheer gebruik word, kan ons geen verantwoordelikheid vir moontlike mislukkings aanvaar nie.