



71/83mm conical burrs

Robur/S *automatic*

DESIGNED FOR #HighVolume

Robur/S *automatic*



High performance, usability, control

The Robur S is a conical burr grinder much favored by bartenders having to deal with large daily volumes and workloads, average grinding speed 1s/5g 50Hz. It delivers great consistency and precision.

Potenza, facilità d'uso, massimo controllo sul risultato in tazza

Il Robur S è un macinacaffè a macine coniche adatto a locali con alti volumi e picchi di lavoro, produttività media 1s/5g 50Hz. Permette una macinatura omogenea con un'ottima ripetibilità della dose.



User friendly **MEMORY TRACK** system to index grind setting

Ghiera di regolazione con legenda **MEMORY TRACK**
per non perdere il settaggio di macinatura



MORE PRECISE, wider grinding adjustment range

REGOLAZIONE PIU' PRECISA grazie al campo di
regolazione più ampio



STEPLESS MICROMETRICAL grind adjustment

Sistema di regolazione macinatura **MICROMETRICA CONTINUA**



No loss of grind settings with **EASY TO CLEAN** grinding chamber

FACILE PULIZIA della camera di macinatura senza perdita del settaggio

AI

ALUMINUM tamper and **STAINLESS STEEL** tray

Pressino in **ALLUMINIO** e vassoio in **INOX**.



Doser designed to keep your coffee **FRESH**.

EASY TO USE dosing lever for barista ergonomics.

DOSATORE progettato per mantenere più fresco il macinato

Leva dosatore **ERGONOMICA** per maggior praticità d'uso





EN

Automatic grinding cycle with start every 12 doses and stop when the coffee doser is full

Power	800 Watt
Grinding adjustment	stepless micrometric
Burrs for single phase	conical burrs 71mm (2¾ inches) (ref. 186C)
Burrs for three phase	conical burrs 83mm (3¼ inches) (ref. 187C)
Grinding burrs speed	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Body	aluminum die casting
Hopper capacity	1.6 kg (3.5 lbs)
Ground coffee container capacity	280 g (0.6 lbs)
Dose adjustment	5.5-8 g (0.19-0.28 oz)
Net weight	28 kg (62 lbs)
Equipment features	aluminum static tamper
Optional features	oversize dose (8-10.5 g 0.28-0.36 oz) - Spring coffee pressing device with long fork - Easy Tamper for doser

IT

Funzionamento automatico con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore

Potenza	800 Watt
Regolazione macinatura	micrometrica continua
Macine per monofase	macine coniche 71 mm (rif. 186C)
Macine per trifase	macine coniche 83mm (rif. 187C)
Giri macine	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Carrozzeria	alluminio pressofuso
Campana	1.6 kg
Capacità contenitore caffè macinato	280 g
Regolazione della dose	5.5-8 g
Peso netto	28 kg
Di serie	pressino statico in alluminio
Optional	dosatura maggiorata (8-10.5 g) - pressino a molla con forchetta lunga - Easy Tamper per dosatore

ROBUR S automatic Tech Specs

FR

Fonctionnement automatique avec démarrage toutes les 12 doses et arrêt à remplissage du doseur de café moulu

Puissance	800 Watt
Régulation de mouture	micrométrique continue
Meules pour monophasé	meules coniques 71mm (réf. 186C)
Meules pour triphasé	meules coniques 83mm (réf. 187C)
Tours meules	420 tr/min (50 Hz) - 500 tr/min (60Hz)
Chassis	aluminium moulé sous pression
Trémie	1.6 kg
Contenance du doseur	280 g
Réglage de la dose	5.5-8 g
Poids net	28 kg
Dotation	press-café static en aluminium
Options	Dose majorée (8-10.5 g), Press-café à ressort avec fourchette longue, Easy Tamper pour doseur

DE

Automatische Mahlung mit Start bei jeder 12 Dosis und Stop beim Anfüllen des Dosierer

Leistung	800 Watt
Mahlregelung	Stufenlose Mikrometrische
Mahlscheiben für 220V	konisch 71mm (ref. 186C)
Mahlscheiben für 380V (3 Phasen)	konisch 83mm (ref. 187C)
Gehäuse	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Kapazität des Bohnenbehälters	Aluminium Druck-Guss
Kapazität des Dosierers	1.6 kg
Einstellung der Kaffeepulverdosis	280 g
Nettogewicht	5.5-8 g
Lieferumfang Zbehör	28 kg
Optionals	Tamper aus Aluminium Erhöhte Dosierung (8-10.5 g), Kleine Feder-presse mit langer Stützgabe, Easy Tamper für Dosierer

ES

Funcionamiento automático con puesta en marcha cada 12 dosificaciones y parada cuando se llena el dosificador

Potencia	800 Watt
Regulación molienda	micrométrica continua
Fresas (monofásico)	fresas conicas 71mm (ref. 186C)
Fresas (trifásico)	fresas conicas 83mm (ref. 187C)
Revoluciones fresas	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Chassis	fundición a presión de aluminio
Capacidad de la tolva	1.6 kg
Capacidad de la dosis	280 g
Regulación de la dosis	5.5-8 g
Peso neto	28 kg
Incluido	Prensa café estática de aluminio
Opciones	Dosis aumentada (8-10.5 g), Prensador con resorte y horquilla larga, Easy Tamper para dosificador

PT

Funcionamento automático com partida a cada 12 doses e paragem após o enchimento do doseador

Potencia	800 Watt
Regulação da moagem	micrométrica contínua
Mós - monofásico	mós conicas 71mm (ref. 186C)
Mós - trifásico	mós conicas 83mm (ref. 187C)
Rotações dos mós	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Chassis	alumínio fundido sob pressão
Capacidade tremonha	1.6 kg
Capacidade de café moido	280 g
Regulação de dose	5.5-8 g
Peso líquido	28 kg
Incluído como padrão	calcador de café estático de alumínio
Opções	Dose maior (8-10.5 g), Prensador con mola e forquilha comprida, Easy Tamper para doseador



Stepless micrometrical grind adjustment

Sistema di regolazione macinatura micrometrica continua



SECURITY FEATURES

Sistemi di protezione

dimensions

	mm	inches
A	234	9 1/4
B	252	10
C	287	11 1/2
D	464	18 1/4
H	720	28 1/2
E	240	9 1/2

colours

	pure white
	matt black
	matt gray
	silver
	polished aluminum
	bright red
	bright red



71/83mm
conical burrs

certifications



The manufacturer reserves the right to change specifications without notice

Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza prevviso

MAZZER LUIGI S.p.a.
Via Moglianese Gardigiano 113
30037 Scorzè (VE) - Italy
Tel.: +39 041 5831300
mazzer@mazzer.com
www.mazzer.com

@mazzerofficial

M
M
M
MAZZER®

Made in Venice