



ESPRESSOMÜHLE | ESPRESSO GRINDER

PEAK



PEAK

| | |
|--|---|
| Spannung // Frequenz // Phasen Voltage // frequencies // phases | 100-127 V // 50 Hz // 1~ 100-127 V // 60 Hz // 1~ 220-240 V // 50 Hz // 1~ 220-240 V // 60 Hz // 1~ |
| Leerlaufdrehzahl Idle speed | 900 rpm (50 Hz) 1100 rpm (60 Hz) |
| Mahlscheiben-Durchmesser Grinding disc diameter | 80 mm 3.14 in |
| Mahlscheiben-Material Grinding disc material | Spezialhartguss Special cast steel |
| Mittlere Mahlleistung* Average grinding capacity* | ca. 3 g / s |
| Trichtereinhalte Hopper capacity | ca. 1500 g 3.31 lb |
| Max. Nennaufnahme Max. nominal power | 690 W |
| Abmessungen (B x H x T) Dimensions (w x h x d) | 24 x 55 x 32 cm |
| Verpackungsmaße (B x H x T) Dimensions of packing (w x h x d) | 57 x 30 x 37 cm |
| Nettogewicht Net weight | 15.4 kg |
| Bruttogewicht Gross weight | 16.0 kg |
| Zertifizierung Certifications | CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation Weitere auf Anfrage Additional on request |
| Normen Standards | EC / EN 60335 - 1 IEC / EN 60335-2-64 Conforms to Std. ANSI / UL 763 Certified to CAN / CSA Std. CSA-C22.2 No. 195 NSF / ANSI 8 |
| Standardfarbe Standard colour | Schwarz-matt-feinstruktur Matt black finestructure |

SONDERAUSSTATTUNG

- Siebträgerauflage schmal (Dalla Corte)
- Siebträgerauflage angewinkelt (La Marzocco)
- Mitteltgroßer Trichter (Fassungsvermögen 800 g)
- Kleiner Trichter (Fassungsvermögen 500 g)

SPECIAL EQUIPMENT

- Portafilter holder narrow (Dalla Corte)
- Portafilter holder angled (La Marzocco)
- Medium hopper (capacity 800 g / 1.76 lb)
- Small hopper (capacity 500 g / 1.10 lb)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verschleißfeste premium Gussstahl-Mahlscheiben mit optimalem Einlaufverhalten
- Doppel-Ventilation für kühle Vermahlung
- Einstellbarer Auslauf für eine zentrierte Verteilung des Mahlguts bei jeder Siebträgergröße
- Akkurate Dosierung in 0,01 Sek.-Schritten
- Stufenlose Mahlgradeinstellung mit präziser Einstellskala für exakte Mahlgradeinstellung und Wiederholgenauigkeit
- Premium OLED-Display mit intuitiver Menüsteuerung und weitem Betrachtungswinkel (>160°)
- Innentemperatur auf Display anzeigbar
- Einstellbare Siebträgerbeleuchtung
- Robuste Siebträgerauflage

KEY FEATURES

- Wear-resistant premium cast steel grinding discs with optimal settling-in-effect
- Double ventilation for cool grinding
- Adjustable spout for a centered distribution of the powder into portafilters of any size
- Accurate dose adjustment with 0,01sec steps
- Stepless grind adjustment with precise adjustment scale for exact grind adjustment and repeatability
- Premium OLED-display with intuitive menu and wide viewing angle (>160°)
- Display can show internal temperature
- Individually adjustable spout illumination
- Robust portafilter holder



COMPANY OF THE HEMRO GROUP

MAHLKÖNIG GmbH & Co. KG | Tilsiter Straße 142 | 22047 Hamburg
 Tel.: +49 40 - 69 69 40-0 | Fax: +49 40 - 696 940 45 | office@mahlkoenig.de | www.mahlkoenig.de