



VE-BFS150

VE-BFS150L

VE-BFS300L



► **Características**

- Interfaz RS232.
- Auto apagado.
- Función de tara de rango completo.
- Display removible.

► **Aplicaciones**

- Pesaje
- Función de retención

► **Accesorios Incluidos**

- Adaptación de corriente
- Montura de pared

DATOS TÉCNICOS

	VE-BFS150	VE-BFS150L	VE-BFS300L
Modelo	VE-BFS150	VE-BFS150L	VE-BFS300L
Capacidad	150kg / 330lb	150kg / 330lb	300kg / 660lb
Legibilidad	0.05kg / 0.2lb	0.05kg / 0.2lb	0.1kg / 0.2lb
Repetibilidad	±0.05kg / 0.2lb	±0.05kg / 0.2lb	±0.1kg / 0.2lb
Linealidad	±0.1kg / 0.4lb	±0.1kg / 0.4lb	±0.2kg / 0.5lb
Dimensión del Plato	310 x 300mm / 12.2" x 11.8"	950x500mm / 37.4"x19.7"	
Dimensiones Generales	315 x 325 x 55mm / 12.4" x 12.7" x 2.1"	950x500x65mm / 37.4" x 19.7" x 2.6"	
Peso Neto	5.5 kg / 12lb	16 kg / 35.2 lb	
Unidades de Pesaje	kg, lb, oz.		
Calibración	Externa.		
Tiempo de Estabilización	2 segundos.		
Interfaz	RS232.		
Display	LCD, altura del dígito 25mm / 1".		
Carcasa	Carcasa de metal y plato de acero inoxidable.		
Ambiente de Operación	5° a 40°C / 41° a 104°F.		
Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz y 6 baterías AA (no incluidas).		
Garantía	1 año		