



VE-CS6S

VE-CS15S

VE-CS30S



► **Características**

- Pantalla LCD de alto contraste.
- Apagado automático.
- Amplia bandeja de acero inoxidable.
- Interfaz RS232.
- Función de tara de rango completo.
- Carcasa robusta de plástico ABS.
- Patas niveladoras.
- Múltiples unidades de pesaje.

► **Aplicaciones**

- Pesaje
- Acumulación
- Control de pesaje
- Conteo de piezas

► **Accesorios Incluidos**

- Adaptador de corriente
- Cubierta protectora
- Batería recargable

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-CS6S	VE-CS15S	VE-CS30S
Capacidad	6 kg / 12 lb	15kg / 30 lb	30 kg / 60 lb
Legibilidad	0.2 g / 0.0005 lb	0.5g / 0.001 lb	1 g / 0.002 lb
Repetibilidad	±0.4 g	±1 g	±2 g
Linealidad	±0.4 g	±1 g	±2 g
Unidades de Pesaje	g, kg, lb.		
Calibración	Externa.		
Dimensión del Plato	300 x 232 mm / 11.8" x 9.1".		
Tiempo de Estabilización	2 segundos.		
Interfaz	RS232.		
Display	LCD, altura del dígito 20 mm / 0.787".		
Carcasa	Plástico ABS.		
Ambiente de Operación	10° a 40°C / 50° a 104°F.		
Dimensiones Generales	360 x 300 x 110mm /14.2" x 12" x 4.3".		
Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz adaptador y baterías recargables.		
Peso Neto	3.7 kg/ 8.157 lb.		
Garantía	1 año		