



► Características

- Pantalla LCD de alto contraste.
- Sartén grande de acero inoxidable.
- Rastreador de capacidad.
- Patas niveladoras.
- Interfaz RS 232.
- Múltiples unidades de pesaje.

► Aplicaciones

- Pesaje
- Conteo de piezas
- Porcentaje de peso
- Pesaje suspendido

► Accesorios Incluidos

- Cable RS232
- Dos pesas de calibración 200g (VE-5003)
- Cubierta anti-polvo
- Pesas de calibración de 100g y 200g (VE-300)
- Cubierta transparente
- Gancho para pesaje suspendido

DATOS TÉCNICOS

	VE-300	VE-5003
Modelo		
Capacidad	300g	400g
Legibilidad	0.001g	0.001g
Repetibilidad	±2mg	±2mg
Linealidad	±2mg	±2mg
Unidades de Pesaje	g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIJ, tIH, T, T/A/R, /A/R, kg.	
Calibración	Externa.	
Dimensión del Plato	Ø80mm / 3.1".	
Tiempo de Estabilización	≤ 3 segundos.	
Interfaz	RS-232, solo se conecta por computadora.	
Dimensión del display	LCD de 117 X 35mm / 5" x 1.4"; Altura del dígito 20mm / 0.8".	
Carcasa	Plástico ABS.	
Ambiente de Operación	5° a 35°C / 41° a 95°F / Humedad 20% - 80%	
Dimensiones Generales	295 x 208 x 295 mm / 11.6" x 8.2" x 11.7".	
Gancho / anzuelo	Incluido.	
Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.	
Peso Neto	3.6kg.	
Garantía	1 año	