



► Características

- Capaz de alcanzar hasta 4,000 revoluciones por minuto.
- Rotor de ángulo fijo.
- Fácil acceso de programación.
- Motor libre de mantenimiento.
- Aviso de sonido automática al terminar el tiempo de operación programado.
- Seguro de bloqueo en caso de que se abra la puerta.
- Sistema de precisión de velocidad y operación silenciosa.
- Botones de programación automática: PRF, PRP, CGF.

► Aplicaciones

- Cosmetología
- Cirugía estética o bucal.
- Odontología
- Ortopedia

► Accesorios incluidos

- Rotor de 12 tubos OPCIONAL (se vende por separado, solo compatible con el nuevo modelo).

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-4003
Rango de velocidad	4000 RPM.
RCF máxima	1780 xg.
Incrementos de velocidad	10 RPM.
Capacidad del rotor	8 tubos vacutainer de 8.5 o 10 ml. 8 tubos cónicos de 15 ml. 12 tubos vacutainer vacutainer de 8.5/10 ml (opcional, no incluido).
Protocolos	PRF: 2690rpm, 7mins PRP: 3480rpm, 5min CGF: <i>Paso 1:</i> 1 2700rpm, 2min <i>Paso 2:</i> 2400rpm, 4min <i>Paso 3:</i> 2700rpm, 4min <i>Paso 4:</i> 3000rpm, 3min
Temporizador	1 ~ 99min.
Peso	12 kg / 26.4 lb.
Dimensiones	270 x 310 x 295 mm / 10.6" x 12.2 x 11.6".
Fuente de alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz.
Garantía	1 año