

LEGENDA / LEGEND

 Bloccare con frenafilletti: L= Leggera - M= Media - S= Forte
Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong

 Rimuovere la guarnizione, eliminare le tracce residue, pulire e/o sgrassare.
Remove the gasket, remove residual traces, clean and/or degrease.

 Pasta per guarnizione originale Ducati (ThreeBond)
Ducati liquid gasket deal (ThreeBond)
(NON FORNITA / NOT SUPPLIED)

 NOTA / NOTE
Mantenere boccola e guarnizione OR OEM nelle loro posizioni
Keep The bushing and gasket OR OEM in their seat

 Installare secondo prescrizioni del costruttore
Install according to the manufacturer requirements


 Parte della dotazione originale
Original equipment manufacturer's part

 5
3x M6x95

 5
M6x105

 5
3x M6x16

 5
6x M6x30

 4
M10x1


CAC**
VENDUTO SEPARATAMENTE
SOLD SEPARATELY

SPINA / PIN

OEM

OEM



OR



CNC RACING

ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS

CA503

MANUTENZIONE E PULIZIA: AVVERTENZA - MAINTENANCE AND CLEANING: WARNING

PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sgrassatori a base acida o alcalina. Usare saponi neutri. Lavare a moto fredda, mai calda. No idropulitrice.
ANODIZED and / or LEXAN PARTS: DO NOT USE acid or alkaline based degreasers. Use neutral soaps. Wash on a cold bike, never hot. No pressure washer.