

取扱説明書

適合車種:ホンダ S2000 AP1/AP2(F20C/F22C)

1. セット内容

- ①アルミラジエター ②ドレーンボルト ③1/8PT プラグボルト
④ラジエターキャップ ⑤ラジエターキャップ銘板 ⑥GRReddyエンブレム ※②③組込済み

2. 装着の前に



警告

1. 車種・エンジンにより設定が異なりますので、取り付け前に必ず確認して下さい。
2. 火傷等の重大な障害を負う恐れがありますので、必ずクーラントが十分に冷えてから作業して下さい。
3. この製品の取り付けは、必ず経験と技術のある専門ショップで行って下さい。
4. エンジン始動後、ラジエターは熱くなりますので、火傷に注意して下さい。

3. 取付け方法

※製品に強い衝撃を与えると、クーラント漏れや装着不良の原因になりますので取扱に注意して下さい。

1. 整備要領書を参照し、純正ラジエターを取り外して下さい。
2. センサーを取り付ける際は、シールテープを巻き付けて、ラジエター1/8PT部に取り付けて下さい。
※1/8PTセンサー以外は取り付け出来ません。
3. 必要に応じて純正ホースの長さを合わせてカット加工して下さい。
4. 取り外しと逆の手順で、ラジエターを取付けて下さい。
※各部の干渉が無い事を確認して下さい。
5. クーラントを注入し、エア抜きを行い、エンジン始動後、漏れ・水量・異常が無い事を確認して下さい。
6. 慣らし運転後、再度点検を行って下さい。

取付け作業を行うにあたり、ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡下さい。

株式会社トラスト

〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5 TEL.0479-77-3000(代)