Uncontrolled Copy 4 REV BY APPD DATE FRAME TYPE ECO-0025059 J. COX 11-20-2012 C. McREYNOLDS 11-20-2012 SP J56 11.125 11.015 _ 282.58 279.78 _ ALL DIMENSIONS SHOWN IN PARENTHESIS ARE 1.974 1.906 50.14 48.41 REFERENCE DIMENSIONS. 4.94 4.19 [125.5] [106.4] 3.50 [88.9] (6.50) [(165.1)] (1.88) [(47.8)] WHEN REQ'D ANTI-ROTATION (.06)SCREW W/WASHER [(1.5)]LOCATED IN CUSHION RING ON (.69)(.69) [(17.5)] SHAFT END ONLY (45°) (45°) [(17.5)]-10-32 UNF-2A THRUBOLTS ON A (ø5.812)[(ø147.62)] BOLT CIRCLE -.188[4.78] X .188[4.78] 1/2-14 NPSM-X 1.38[35.1 WITH PLUG LONG KEY GASKETS UNDER COVER FOR ENCL MOTORS ONLY (6.75) [(171.5)] _ø.6250 _°.6245 _ ø15.875 ¤15.862 CORD HOLE 3.53 3.47 _ 89.7 88.1 PLUG FOR ENCL MOTORS ONLY (.21) $[(5.3)]^{-}$ (1.50)(1.50)(2.75)MOUNTING SLOTS ^۴[(38.1)] -_[(38.1)][[] $[(69.9)]^{-}$ (2.44) [(62.0)] .34[8.6] X 1.22[31.0] (4.00) [(101.6)] (6.50) [(165.1)] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:

X XX XXX XXXX
INCH ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005
mm ±0.5 ±0.13 ±0.013
ANG. ±.50 DEG
REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES:
INCH .003-.015 mm 0.1-0.4
CORNER FILLETS TO:
INCH .020 mm 0.5
MACHINE SURFACES:
INCH 125 mm 3.2 03-04-1965 **REGAL-BELOIT CORPORATION** REGALSTRAIGHTNESS

ANGULARITY

PERPENDICULARITY (SQUARENESS)

PARALLELISM
OROUNDNESS (CIRCULARITY)
CYLUNDRICITY
PROFILE OF ANY SURFACE
PROFILE OF ANY LINE
RUNOUT
TRUE POSITION
CONCENTRICITY
SYMMETRY
ASME Y14.5M EDS DATE 11-11-2011 MODEL-CFHP-56FR CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL—BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL—BELOIT CORPORATION.

-ALL RIGHTS RESERVED. OUTLINE F340 SHEET 1 ASME Y14.5M 1994 METRIC DIMS. SHOWN IN [BRACKETS] 4

Uncontrolled Copy 4 REVISION: ECO REVISADO POR: FECHA: APROBADO POR: FECHA: ECO-0025059 J. COX 11-20-2012 C. McREYNOLDS 11-20-2012 SP J56 11.125 11.015 _ 282.58 279.78 _ TODAS LAS DIMENSIONES MOSTRADAS ENTRE 1.974 1.906 _ 50.14 48.41 PARENTESIS SON DE REFERENCIA. 4.94 4.19 [125.5] [106.4] 3.50 (6.50) [(165.1)] [88.9] (1.88) $[(47.8)]^{-}$ CUANDO SE REQUIERA TORNILLO CON (.06)ARANDELA [(1.5)]ANTI-ROTACION (.69)(.69) [(17.5)] UBICADO SOBRE (45°) (45°) [(17.5)]EL ANILLO DE MOTAJE SOLO EN -10-32 UNF-2A PERNOS EL LADO DE LA PASADOS SOBRE UN FLECHA (ø5.812)[(ø147.62)] CIRCULO DE PERNOS -.188[4.78] X .188[4.78] 1/2-14 NPSM-X 1.38[35.1 CON TAPON LONGITŪD DE CUÑA EMPAQUES BAJO CUBIERTA SOLO PARA MOTORES CERRADOS (6.75) [(171.5)] ø.6250 _ø.6245 BARRENO PARA 3.53 3.47 89.7 88.1 CORDON DE CLAVIJA ø15.875 15.862 SOLO PARA MOTORES CERRADOS (.21) $[(5.3)]^{-}$ (1.50)(1.50)(2.75)^۴[(38.1)] --[(38.1)][[] RANURAS DE MONTAJE $[(69.9)]^{-}$ (2.44) [(62.0)] .34[8.6] X 1.22[31.0] (4.00) [(101.6)] (6.50) [(165.1)] CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS

// PLANICIDAD

- RECTITUD

// ANGULARIDAD

| PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA) |
// PARALELISMO

O REDONDEZ (CIRCULARIDAD)
// CILINDRICIDAD

| PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE
| PERFIL DE CUALQUIER LINEA |
// VARIACION

POSICION REAL

O CONCENTRICIDAD

| SIMETRIA |
| ASME Y14.5M 1994 |
| DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS] DIBUJADO POR: KAISES 03-04-1965 REGAL REGAL-BELOIT CORPORATION APROBADO POR: DESCRIPCION: FECHA EDS: 11-11-2011 REV. FORMATO: H TERCER ANGULO MODEL-CFHP-56FR DE PROYECCION OUTLINE DEL BORDE.
PULG .003-.015 mm 0.1-0.4
FILETER ESQUINA: PULG .020 mm 0.5
MAQUINAR SUPERFICIES
PULG 125 mm 3.2

ASME Y14.5M 1994 DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS]

DEL BORDE.
CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION
SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE TAMAÑO:
DUPLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA
SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT
CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. NUMERO DE DIBUJO: F340 ESCALA: NONE HOJA: 1 4