

ANTICONGELANTE LUBRAL CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN

El anticongelante/refrigerante concentrado es una formulación basada en Etilen glicol con características de desempeño adecuadas para sistemas de enfriamiento de máquinas de combustión que están constituidas por metales o aleaciones del tipo aluminio, acero, cobre, fierro y bronce.

En su formulación el anticongelante / refrigerante concentrado contiene aditivos antioxidantes, antiherrumbrantes y pasivadores de metal que protegen contra la oxidación y corrosión de los sistemas de enfriamiento evitando fugas en el radiador y daños en la bomba de agua y el termostato.

PROPIEDADES

- Máxima protección a bajas y altas temperaturas.
- Máxima protección contra la oxidación y corrosión.
- Buena protección en períodos largos de cambio.
- Excelente protección en aluminio, acero, cobre, bronce, fierro, mangueras, hule y sellos.
- Excede las especificaciones SAE J-1034 y ASTM D3306 para anticongelantes de máquina base Etilen glicol.

APLICACIONES

Recomendado para la mayoría de los vehículos automotrices nacionales e importados, carros de pasajeros, camiones de servicio ligero, equipos de construcción e instalaciones de tipo estacionario.

Cumple con la norma TMC RP-329 y US/NATO MILITARY CID A-A-52624.

