

# ANTICONGELANTE LUBRAL

LISTO PARA USARSE 50/50

## DESCRIPCIÓN

El anticongelante/refrigerante listo para usarse, es una formulación basada en Etilen glicol con características de desempeño adecuadas para sistemas de enfriamiento de máquinas de combustión que están constituidas por metales o aleaciones del tipo aluminio, acero, cobre, fierro y bronce.

En su formulación el anticongelante / refrigerante listo para usarse contiene aditivos antioxidantes, antiherrumbrantes y pasivadores de metal que protegen contra la oxidación y corrosión de los sistemas de enfriamiento evitando fugas en el radiador y daños en la bomba de agua y el termostato.

## PROPIEDADES

- Forman una película de lubricación resistente
- Máxima protección a bajas y altas temperaturas.
- Máxima protección contra la oxidación y corrosión.
- Buena protección en períodos largos de cambio.
- Excelente protección en aluminio, acero, cobre, bronce, fierro, mangueras, hule y sellos.
- Excede las especificaciones SAE J-1034 y ASTM D3306 para anticongelantes de máquina base Etilen glicol.

## APLICACIONES

Recomendado para la mayoría de los vehículos automotrices nacionales e importados, carros de pasajeros, camiones de servicio ligero.

Cumple con la norma SAE J1034, ASTM D3306 y ASTM D-4985 (vehículos pesados).

01 800 838 3200  
venta@lubral.com  
www.lubral.com



ISO: 9001:2008 Certificate 43698  
ISO: 14001:2004 Certificate 46416



