

**FICHA TECNICA**  
**COLOR ENDURECEDOR**  
Familia de Productos: CECA PREMIUM



*El Color Endurecedor Premium Reycox proporciona un acabado con colores suaves o vibrantes y una alta resistencia a la abrasión a sus pisos de concreto estampado.*

**DESCRIPCION**

PIGMENTO EN POLVO LISTO PARA SU APLICACION SOBRE CONCRETO NUEVO. DESARROLLADO CON MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD. POR SU INNOVADORA FORMULACION EL COLOR ENDURECEDOR REYCOX OFRECE UN ACABADO DE COLOR HOMOGENEO, DUREZA SUPERFICIAL Y ALTA RESISTENCIA.

**USOS**

IDEAL PARA EL ESTAMPADO DE CONCRETO SUJETO A TRAFICO PEATONAL O VEHICULAR, EN INTERIORES O EXTERIORES Y QUE REQUIERE DE UN ACABADO ESTETICO DE EXCELENTE CALIDAD. TRABAJA EN CONJUNTO CON LOS DESMOLDANTES Y SELLADORES REYCOX PARA LOGRAR CONTRASTES EN LOS DISEÑOS.

**PRESENTACION**

CUBETA DE PLASTICO DE 27 KG

**RENDIMIENTO PROMEDIO**

HASTA 12 MT2 POR CUBETA

**GAMA DE COLOR**

COLOR ENDURECEDOR REYCOX ESTA DISPONIBLE EN MAS DE 40 COLORES, 28 DE LOS MAS SOLICITADOS EN LA INDUSTRIA ESTAN INCUIDOS EN EL CATALOGO DE LINEA. RESPONDIENDO A NUESTRA CULTURA DE EMPATIA CON LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES, REALIZAMOS DESARROLLOS ESPECIALES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS.

**CARACTERISTICAS**

- ALTA RESISTENCIA A LA CAL Y A LA INTEMPERIE (RAYOS UV).
- RESISTENTE A LA ALCALINIDAD.
- ATOXICO, CLASIFICADO COMO NO PELIGROSO.
- QUIMICAMENTE INERTE.
- REDUCE LA EFLORESCENCIA HASTA EN UN 95%.

**VENTAJAS**

- PROVEE UN MEJOR RENDIMIENTO POR SU GRAN PODER DE DISPERSION Y ALTO PODER TINTOREO LO CUAL SE REFLEJA EN COSTOS.
- ALTAMENTE RENTABLE Y DE FACIL USO.
- MISMO NIVEL DE RENDIMIENTO EN COLORES OSCUROS QUE CLAROS.
- NO SE DECOLORA NI SE DESVANECE."

**APLICACION**

- COLOR ENDURECEDOR REYCOX ES UNICAMENTE PARA SUPERFICIES DE CONCRETO NUEVO RECIEN COLADO AUN EN ESTADO PLÁSTICO.
- PROTEJA LAS AREAS COLINDANTES DONDE NO SE DESEE APLICAR COLOR.
- ESPOLVOREE CON LA MANO SOBRE EL CONCRETO. LA PRIMERA CAPA PUEDE REQUERIR 18 KG POR CADA 9.5 M2.
- ESPOLVOREE UNA SEGUDA CAPA EN LAS AREAS QUE NO SE CUBRIERON PERFECTAMENTE. CUBRA TODA LA SUPERFICIE HASTA OBTENER UNA COLORACION UNIFORME.
- INTEGRE SIN APRISIONAR DEMASIADO CON LA HERRAMIENTA METALICA (LLANA O PLANA). UN SOBRE APLANADO PUEDE RESULTAR EN COLORACION NO UNIFORME DEL CONCRETO. NO AGREGUE AGUA AL CONCRETO. LA HUMEDAD REQUERIDA DEBE VENIR DE SU PREPARACION ORIGINAL.

**CURADO**

- PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CURADO Y ESTAMPADO DEL CONCRETO, UTILICE EL POLVO DESMOLDANTE REYCOX Y NUESTRA GAMA DE MOLDES DE ESTAMPADO.
- PERMITA EL CURADO Y SECADO NATURAL DEL CONCRETO. NO USE PLASTICO, TELAS, ARENA O HUMEDAD SOBRE LA SUPERFICIE.
- DESPUES DE 4 DIAS, LAVE EL DESMOLDANTE Y SEQUE PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE.

**SELLADO**

- LAVE EL DESMOLDANTE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO.
- SEQUE LA SUPERFICIE HASTA QUE HAYA ELIMINADO LA HUMEDAD POR COMPLETO.
- APLIQUE EL SELLADOR REYCOX UTILIZANDO UN CEPILLO DE IXTLE O UN DISPERSOR. EVITE TRAFICO PEATONAL POR 24 HRS O VEHICULAR POR 5 DIAS.

**RECOMENDACIONES**

- EVITE USAR ACELERANTES CON CLORURO DE CALCIO EN EL CONCRETO.
- NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE PRODUCTO PARA PISOS DE TRAFICO DE MAQUINARIA PESADA O INDUSTRIAL.
- NO SE RECOMIENDA SU USO EN ZONAS EXPUESTAS A SOLUCIONES ACIDAS.

La información precedente, así como nuestro asesoramiento técnico (de palabra o escrito), constituyen nuestro leal saber y entender pero se consideran meras recomendaciones no vinculantes, también en lo que respecta a derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no los exime a ustedes de verificar los datos proporcionados (especialmente el contenido las fichas técnicas y fichas de seguridad de nuestros productos) ni de comprobar si nuestros productos son adecuados para sus procesos, procedimientos y los fines de utilización previstos. La aplicación, empleo y transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento se realizan fuera de todas nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de su responsabilidad. La venta de nuestros productos se realiza según las condiciones generales de venta y suministro vigentes.

*Tú creas las obras, nosotros les damos vida*