

**FICHA TECNICA  
COLOR INTEGRAL**  
Familia de Productos: CECA PROFESIONAL



*El Color Integral Reycox es más que solo pigmento, pues además de proporcionar fuerza, belleza y trabajabilidad en los proyectos arquitectónicos.*

**DESCRIPCION**

PIGMENTO EN POLVO DESARROLLADO CON MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS QUE DEMANDA EL MERCADO DE LA CONSTRUCCION.

**USOS**

CONCRETOS ARQUITECTONICOS HORIZONTALES O VERTICALES, FACHADAS, COLUMNAS, PAVIMENTACION, CONCRETO ESTAMPADO, BLOCK, BLOCK TROZADO, FACHALETAS, SIMULACION DE PIERAS DE ORNATO, PLACAS ALVEOLARES Y TODO AQUEL PRODUCTO BASE CEMENTO, YESO O CLA QUE SE DESEE AÑADIR COLOR.

**PRESENTACION**

SACO DE PLASTICO 25 KG

**GAMA DE COLOR**

COLOR INTEGRAL REYCOX ESTA DISPONIBLE EN MAS DE 40 COLORES, 28 DE LOS MAS SOLICITADOS EN LA INDUSTRIA ESTAN INCLUIDOS EN EL CATALOGO DE LINEA. RESPONDIENDO A NUESTRA CULTURA DE EMPATIA CON LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES, REALIZAMOS DESARROLLOS ESPECIALES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS.

**CARACTERISTICAS**

- ALTA RESISTENCIA A LA CAL Y A LA INTEMPERIE (RAYOS UV).
- RESISTENTE A LA ALCALINIDAD.
- ATOXICO, CLASIFICADO COMO NO PELIGROSO.
- QUIMICAMENTE INERTE.
- REDUCE LA EFLORESCENCIA HASTA EN UN 95%.

**VENTAJAS**

- PROVEE UN MEJOR RENDIMIENTO POR SU GRAN PODER DE DISPERSION Y ALTO PODER TINTOREO.
- ALTAMENTE RENTABLE Y DE FACIL USO.
- EL PRODUCTO TERMINADO CONSERVA EL COLOR ORIGINAL A LO LARGO DE LA VIDA DEL CONCRETO.
- RESPETA LA FORMULACION DEL CONCRETO YA QUE NO DEMANDA UN INCREMENTO DE AGUA.

**APLICACION**

- DOSIFICAR EN RELACION AL CEMENTO DESDE UN 3% HASTA 10% EN FUNCIONA LA INTENSIDAD DE COLOR QUE SE DESEE LOGRAR.
- EN CASO DE CONCRETOS PREMEZCLADO Y PREFABRICADOS, REALIZAR REALIZAR LA MEZCLA EN SECO CON LOS AGREGADOS DE 1 A 3 MIUNUTOS MINIMO.
- EN CASO DE USAR CAMION REVLVEDOR (TROMPO) AGREGAR PRIMERO EL PIGMENTO ANTES QUE LOS AGREGADOS Y EL CEMNETO.
- EN CASO DE REALIZAR LA MEZCLA EN OBRA, CUIDAR LA DOSIFICACION Y MEZCLAR DURANTE 10 MINUTOS MINIMO HASTA QUE LA MEZCLA SEA UNIFORME.

La información precedente, así como nuestro asesoramiento técnico (de palabra o escrito), constituyen nuestro leal saber y entender pero se consideran meras recomendaciones no vinculantes, también en lo que respecta a derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no los exime a ustedes de verificar los datos proporcionados (especialmente el contenido las fichas técnicas y fichas de seguridad de nuestros productos) ni de comprobar si nuestros productos son adecuados para sus procesos, procedimientos y los fines de utilización previstos. La aplicación, empleo y transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento se realizan fuera de todas nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de su responsabilidad. La venta de nuestros productos se realiza según las condiciones generales de venta y suministro vigentes.

*Tú creas las obras, nosotros les damos vida*

Amapola 656 Col. San Carlos. Guadalajara, Jalisco, Mx.  
Tel - +52(33) 1057-1771 +52(33)1057-1772  
[ventas@reycox.com](mailto:ventas@reycox.com)