

FICHA TECNICA DESMOLDANTE

Familia de Productos: DECA PREMIUM



DESCRIPCION

EL DESMOLDANTE ES UN COLOR EN POLVO QUE FORMA UNA BARRERA REPELENTE AL AGUA QUE EVITA QUE EL CONCRETO SE ADHIERA A LOS MOLDES AL MOMENTO DE SER ESTAMPADO. ESTA FORMULADO CON MATERIALES DE ALTA PUREZA LO QUE HACE SU USO 98% MAS AMIGABLE.

USOS

IDEAL PARA EL ESTAMPADO DE CONCRETO SUJETO A TRAFICO PEATONAL O VEHICULAR, EN INTERIORES O EXTERIORES Y QUE REQUIERE DE UN ACABADO ESTETICO DE EXCELENTE CALIDAD. BRINDA SOMBRAS Y CONTRASTES A LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS CON LO CUAL SE OBTIENEN ACABADOS EN CONCRETO SIMILARES A MATERIALES COMO PIEDRAS, ADOQUINES, LADRILLOS Y MADERAS. PARA MEJORES RESULTADOS USAR EN CONJUNTO CON EL COLOR ENDURECEDOR Y LOS SELLADORES REYCOX. MUY EFICAZSI SE UTILIZA COMO MEMBRANA DE CURADO EN CONCRETOS.

PRESENTACION

CUBETA DE PLASTICO 20 KG

GAMA DE COLOR

EL DESMOLDANTE REYCOX ESTA DISPONIBLE EN MAS DE 40 COLORES, 28 DE LOS MAS SOLICITADOS EN LA INDUSTRIA ESTAN INCLUIDOS EN EL CATALOGO DE LINEA. RESPONDIENDO A NUESTRA CULTURA DE EMPATIA CON LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES, REALIZAMOS DESARROLLOS ESPECIALES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS.

RENDIMIENTO PROMEDIO

APROXIMADAMENTE 176 M2 PROMEDIO. LA CANTIDAD A UTILIZAR DEPENDE DE LA PROFUNDIDAD DE LAS TEXTURAS DE LOS MOLDES DE ESTAMPADO.

APLICACION

- EL DESMOLDANTE REYCOX SE APLICA DESPUES DE HABER COLOREADO EL CONCRETO CON COLOR INTEGRAL REYCOX O CON COLOR ENDURECEDOR REYCOX.
- ESPOLVOREAR CON LA MANO O CON LA AYUDA DE UNA BROCHA DE 6". APLICAR HASTA QUE SE HAYA ESPARCIDO UNA CAPA FINA UNIFORME A LO LARGO DEL CONCRETO. NO INTEGRAR NI APRISIONAR CON LA HERRAMIENTA METALICA (LLANA O PLANA). APLICAR LA TEXTURA CON EL MOLDE ELEGIDO.
- LAVAR CON AGUA A PRESIÓN MODERADA DESPUES DE 48 O 72 HRS. CUIDAR NOAFECTAR EL CURADO NI EL ESTAMPADO DEL CONCRETO.

SELLADO

- SEQUE LA SUPERFICIE HASTA QUE HAYA ELIMINADO LA HUMEDAD POR COMPLETO.
- APLIQUE EL SELLADOR REYCOX UTILIZANDO UN CEPILLO DE IXTLE O UN DISPERSOR. EVITE TRAFICO PEATONAL POR 24 HRS O VEHICULAR POR 5 DIAS.

La información precedente, así como nuestro asesoramiento técnico (de palabra o escrito), constituyen nuestro leal saber y entender pero se consideran meras recomendaciones no vinculantes, también en lo que respecta a derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no los exime a ustedes de verificar los datos proporcionados (especialmente el contenido las fichas técnicas y fichas de seguridad de nuestros productos) ni de comprobar si nuestros productos son adecuados para sus procesos, procedimientos y los fines de utilización previstos. La aplicación, empleo y transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento se realizan fuera de todas nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de su responsabilidad. La venta de nuestros productos se realiza según las condiciones generales de venta y suministro vigentes.

Tú creas las obras, nosotros les damos vida!!!