

# LUBRA GREASE LITIO MOLY EP

## DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante de extrema presión elaborada a base de jabón de 12-hidroxiestearato de litio, aceites minerales de alto índice de viscosidad y aditivos antioxidantes, anticorrosivos, de extrema presión y antifricción a base de bisulfuro de molibdeno que le imparten características extraordinarias contra el desgaste, cargas de impacto y resistencia a contaminantes del ambiente como polvo, humedad y descuidos de lubricación.

## PROPIEDADES

- Excepcional control antidesgaste y antifricción.
- Alta capacidad para soportar cargas, presiones e impactos.
- Alta resistencia al lavado por agua.
- Buena resistencia a la oxidación.
- Protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Capacidad de usos múltiples.
- Excelente estabilidad mecánica.
- Excelente bombeabilidad para sistemas centralizados.
- Protección contra la contaminación de polvo y humedad

## APLICACIONES

Se recomienda su aplicación para lubricar cojinetes, rodamientos y chumaceras de mecanismos y/o equipos expuestos a operaciones de servicio pesado o severo como ruedas de tractocamiones, molinos de mineral, molinos de laminación, ruedas de equipo de construcción, grúas, fosas de recalentamiento, rodillos de mesas de transferencia y otros que requieran de una grasa de extrema presión y características antifricción.



# LUBRA GREASE LITIO MOLY EP

## PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBAS	METODO ASTM		
Grado NLGI	D217	1	2
Tipo de jabón base	D128	Litio	Litio
Color	Visual	Gris Oscuro	Gris Oscuro
Penetración trabajada @ 25 °C, mm/10	D217	325	280
Punto de goteo, °C	D2265	180	180
Lavado por agua @ 79 °C , % de pérdida	D1264	N/A	5
Prueba de Resistencia a la herrumbre o corrosión	D1743	Pasa	Pasa
Viscosidad del aceite base a 100 °C, cSt	D445	14	14
Extrema Presión carga Timken, lbs OK	D2509	45	45

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en [venta@lubral.com](mailto:venta@lubral.com)

01 800 838 3200  
[venta@lubral.com](mailto:venta@lubral.com)  
[www.lubral.com](http://www.lubral.com)



ISO: 9001:2008 Certificate 43698  
 ISO: 14001:2004 Certificate 46416

